

ES EPG/HPG 60 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura**Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili**

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Inserto pinza crimpatrice, Crimpatura esagonale
N. d'ordine	2505230000
Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 120
GTIN (EAN)	4050118519624
CPZ	1 Pezzo

ES EPG/HPG 60 HEX 120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	22 mm	Profondità (pollici)	0,866 inch
Posizione verticale	42 mm	Altezza (pollici)	1,654 inch
Larghezza	42 mm	Larghezza (pollici)	1,654 inch
Peso netto	134 g		

Dati utensile di crimpatura

Sezione capicorda	nominale	120 mm ²
Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura esagonale	

Descrizione contatto

Sezione del conduttore max. AWG	Tipo di contatto	Capicorda DIN 46235, Capicorda DIN 46267 Parte 1
4/0		

Inserti a crimpare

Larghezza di crimpatura	5 mm	Larghezza di crimpatura in mm	5
Numero di identificazione	20	Sezione trasversale a crimpare in rame	120

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90
ECLASS 14.0	21-04-90-90		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione


Download

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

ES EPG/HPG 60 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com


Accessori
120 mm²


L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VPLN/-120	Versione
N. d'ordine	1492960000	Spine piatte, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302936	
CPZ	50 Pezzo	

120 mm²


L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/120	Versione
N. d'ordine	1493110000	Spine piatte, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302813	
CPZ	50 Pezzo	

ES EPG/HPG 60 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

185 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M20/-185	Versione
N. d'ordine	1495470000	Spine piatte, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305005	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M12/-185	Versione
N. d'ordine	1495440000	Spine piatte, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304947	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M16/-185	Versione
N. d'ordine	1495450000	Spine piatte, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305036	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M14/-185	Versione
N. d'ordine	1497250000	Spine piatte, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306880	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M8/-185	Versione
N. d'ordine	1497290000	Spine piatte, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306897	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M10/-185	Versione
N. d'ordine	1495430000	Spine piatte, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304985	
CPZ	25 Pezzo	

ES EPG/HPG 60 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

150 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M8/-150 S	Versione
N. d'ordine	1494940000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304701	
CPZ	10 Pezzo	
Tipo	KRN-M10/-150 S	Versione
N. d'ordine	1494950000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304473	
CPZ	10 Pezzo	
Tipo	KRN-M6/-150 S	Versione
N. d'ordine	1494440000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303964	
CPZ	10 Pezzo	
Tipo	KRN-M12/-150 S	Versione
N. d'ordine	1494970000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304459	
CPZ	10 Pezzo	

120 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M10/-120 S	Versione
N. d'ordine	1494920000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304626	
CPZ	10 Pezzo	
Tipo	KRN-M6/-120 S	Versione
N. d'ordine	1494410000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304060	
CPZ	10 Pezzo	

ES EPG/HPG 60 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KRN-M12/-120 S	Versione
N. d'ordine	1494930000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304602	
CPZ	10 Pezzo	
Tipo	KRN-M8/-120 S	Versione
N. d'ordine	1494420000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304077	
CPZ	10 Pezzo	

150 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione


Tipo	KWN-M20/-150 45	Versione
N. d'ordine	1496480000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305739	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M16/-150 45	Versione
N. d'ordine	1496470000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306132	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M12/-150 45	Versione
N. d'ordine	1496450000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305906	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M8/-150 45	Versione
N. d'ordine	1496430000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306071	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M10/-150 45	Versione
N. d'ordine	1496440000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305777	
CPZ	25 Pezzo	

ES EPG/HPG 60 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

150 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VPN/-150	Versione
N. d'ordine	1498710000	Spine piatte, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308129	
CPZ	25 Pezzo	

240 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione


Tipo	KWN-M20/-240 45	Versione
N. d'ordine	1495420000	Spine piatte, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305234	
CPZ	15 Pezzo	
Tipo	KWN-M12/-240 45	Versione
N. d'ordine	1495400000	Spine piatte, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305227	
CPZ	15 Pezzo	
Tipo	KWN-M16/-240 45	Versione
N. d'ordine	1495410000	Spine piatte, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305203	
CPZ	15 Pezzo	

ES EPG/HPG 60 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori


185 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/-185	Versione
N. d'ordine	1497390000	Spine piatte, 185 mm ² , 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306798	
CPZ	25 Pezzo	

120 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione


Tipo	VPN/-120	Versione
N. d'ordine	1498690000	Spine piatte, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307795	
CPZ	25 Pezzo	

ES EPG/HPG 60 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

150 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KP-M20/-150	Versione
N. d'ordine	1498340000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307740	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KP-M8/-150	Versione
N. d'ordine	1498290000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307399	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KP-M16/-150	Versione
N. d'ordine	1498330000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307641	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KP-M10/-150	Versione
N. d'ordine	1498310000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307801	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KP-M14/-150	Versione
N. d'ordine	1498580000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308112	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KP-M12/-150	Versione
N. d'ordine	1498320000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307658	
CPZ	25 Pezzo	

ES EPG/HPG 60 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

185 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWN-M16/-185 90	Versione
N. d'ordine	1494570000	Spine piatte, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304329	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M10/-185 90	Versione
N. d'ordine	1494540000	Spine piatte, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304176	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M12/-185 90	Versione
N. d'ordine	1494550000	Spine piatte, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304213	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M20/-185 90	Versione
N. d'ordine	1494580000	Spine piatte, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304336	
CPZ	25 Pezzo	

185 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VPN/-185	Versione
N. d'ordine	1498720000	Spine piatte, 185 mm ² , 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308051	
CPZ	25 Pezzo	

ES EPG/HPG 60 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

120 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQN-M20/-120	Versione
N. d'ordine	1493360000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303063	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KQN-M10/-120	Versione
N. d'ordine	1493330000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303070	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KQN-M8/-120	Versione
N. d'ordine	1493320000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303186	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KQN-M12/-120	Versione
N. d'ordine	1493340000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302998	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KQN-M16/-120	Versione
N. d'ordine	1493350000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303100	
CPZ	25 Pezzo	

240 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M16/-240	Versione
N. d'ordine	1495510000	Spine piatte, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304770	
CPZ	25 Pezzo	

ES EPG/HPG 60 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KRN-M8/-240	Versione
N. d'ordine	1495480000	Spine piatte, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304756	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M10/-240	Versione
N. d'ordine	1495490000	Spine piatte, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305050	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M12/-240	Versione
N. d'ordine	1495500000	Spine piatte, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305142	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M14/-240	Versione
N. d'ordine	1497270000	Spine piatte, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306842	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M20/-240	Versione
N. d'ordine	1495520000	Spine piatte, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305104	
CPZ	25 Pezzo	

120 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione


Tipo	KWN-M10/-120 45	Versione
N. d'ordine	1496400000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306224	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M8/-120 45	Versione
N. d'ordine	1496390000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305999	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M16/-120 45	Versione
N. d'ordine	1496420000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306118	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M12/-120 45	Versione
N. d'ordine	1496410000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306057	
CPZ	25 Pezzo	

ES EPG/HPG 60 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

120 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione


Tipo	KP-M8/-120	Versione
N. d'ordine	1498480000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307900	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	KP-M14/-120	Versione
N. d'ordine	1498490000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307771	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	KP-M10/-120	Versione
N. d'ordine	1498240000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307368	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	KP-M16/-120	Versione
N. d'ordine	1498270000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307580	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	KP-M20/-120	Versione
N. d'ordine	1498280000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307702	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	KP-M12/-120	Versione
N. d'ordine	1498250000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307627	
CPZ	50 Pezzo	

ES EPG/HPG 60 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

120 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWPN-M10/-120 90	Versione
N. d'ordine	1497750000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307061	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWPN-M20/-120 90	Versione
N. d'ordine	1497780000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307191	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWPN-M12/-120 90	Versione
N. d'ordine	1497760000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307184	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWPN-M16/120 90	Versione
N. d'ordine	1497770000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307030	
CPZ	25 Pezzo	

150 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/-150	Versione
N. d'ordine	1497380000	Spine piatte, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306958	
CPZ	25 Pezzo	

ES EPG/HPG 60 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori
Utensili


Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili.

- lavoro estremamente rapido grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 400 mm²
- testa di crimpatura rotante a 360° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- Funzioni supplementari per la serie APG:
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HPG 60	Versione
N. d'ordine	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Crimpatura esagonale, Crimpatura a WM,
GTIN (EAN)	4050118468427	Crimpatura dentellata, Crimpatura trapezoidale, Crimpatura ovale
CPZ	1 Pezzo	

150 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWPN-M8/-150 90	Versione
N. d'ordine	1497790000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307085	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWPN-M10/-150 90	Versione
N. d'ordine	1497810000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307221	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWPN-M20/150 90	Versione
N. d'ordine	1496680000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306088	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWPN-M16/-150 90	Versione
N. d'ordine	1497830000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307160	
CPZ	25 Pezzo	


ES EPG/HPG 60 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KWPN-M12/-150 90	Versione
N. d'ordine	1497820000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307306	
CPZ	25 Pezzo	

150 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/150	Versione
N. d'ordine	1493120000	Spine piatte, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302905	
CPZ	50 Pezzo	

120 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M16/-120	Versione
N. d'ordine	1495680000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305272	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M12/-120	Versione
N. d'ordine	1495670000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305258	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M14/-120	Versione
N. d'ordine	1495800000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305616	
CPZ	25 Pezzo	

ES EPG/HPG 60 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KRN-M20/-120	Versione
N. d'ordine	1495690000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305524	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M8/-120	Versione
N. d'ordine	1495790000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305401	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M10/-120	Versione
N. d'ordine	1495650000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305289	
CPZ	25 Pezzo	

240 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/-240	Versione
N. d'ordine	1497400000	Spine piatte, 240 mm ² , 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306965	
CPZ	25 Pezzo	

150 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWN-M10/150 90	Versione
N. d'ordine	1494500000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303896	
CPZ	25 Pezzo	

ES EPG/HPG 60 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KWN-M12/-150 90	Versione
N. d'ordine	1494510000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304305	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M16/-150 90	Versione
N. d'ordine	1494520000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303995	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M20/-150 90	Versione
N. d'ordine	1494530000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304206	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M8/-150 90	Versione
N. d'ordine	1494490000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304107	
CPZ	25 Pezzo	

240 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione


Tipo	KP-M10/-240	Versione
N. d'ordine	1498390000	Spine piatte, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307818	
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	KP-M20/-240	Versione
N. d'ordine	1498430000	Spine piatte, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307832	
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	KP-M16/-240	Versione
N. d'ordine	1498420000	Spine piatte, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307825	
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	KP-M14/-240	Versione
N. d'ordine	1498530000	Spine piatte, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307689	
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	KP-M12/-240	Versione
N. d'ordine	1498410000	Spine piatte, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307672	
CPZ	20 Pezzo	

ES EPG/HPG 60 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

300 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KP-M14/-300	Versione
N. d'ordine	1498550000	Spine piatte,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307924	
CPZ	10 Pezzo	
Tipo	KP-M20/-300	Versione
N. d'ordine	1498470000	Spine piatte,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307849	
CPZ	10 Pezzo	
Tipo	KP-M16/-300	Versione
N. d'ordine	1498460000	Spine piatte,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307870	
CPZ	10 Pezzo	
Tipo	KP-M10/-300	Versione
N. d'ordine	1498440000	Spine piatte,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307764	
CPZ	10 Pezzo	
Tipo	KP-M12/-300	Versione
N. d'ordine	1498450000	Spine piatte,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307788	
CPZ	10 Pezzo	

150 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M20/-150	Versione
N. d'ordine	1495740000	Spine piatte,150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305357	
CPZ	25 Pezzo	

ES EPG/HPG 60 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KRN-M14/-150	Versione
N. d'ordine	1495810000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305500	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M8/-150	Versione
N. d'ordine	1495700000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305333	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M10/-150	Versione
N. d'ordine	1495710000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305159	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M12/-150	Versione
N. d'ordine	1495720000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305296	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KRN-M16/-150	Versione
N. d'ordine	1495730000	Spine piatte, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305395	
CPZ	25 Pezzo	

185 mm²



L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione


Tipo	KWN-M20/-185 45	Versione
N. d'ordine	1495380000	Spine piatte, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305135	
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	KWN-M10/-185 45	Versione
N. d'ordine	1495340000	Spine piatte, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304589	
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	KWN-M16/-185 45	Versione
N. d'ordine	1495370000	Spine piatte, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305074	
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	KWN-M12/-185 45	Versione
N. d'ordine	1495350000	Spine piatte, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305012	
CPZ	20 Pezzo	

ES EPG/HPG 60 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

150 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VPLN/-150	Versione
N. d'ordine	1492970000	Spine piatte, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302912	
CPZ	50 Pezzo	

120 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/-120	Versione
N. d'ordine	1494780000	Spine piatte, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304282	
CPZ	25 Pezzo	

ES EPG/HPG 60 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

240 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWN-M20/-240 90	Versione
N. d'ordine	1494630000	Spine piatte,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304138	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M16/-240 90	Versione
N. d'ordine	1494620000	Spine piatte,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304237	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M10/-240 90	Versione
N. d'ordine	1494590000	Spine piatte,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304145	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M12/-240 90	Versione
N. d'ordine	1494610000	Spine piatte,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304244	
CPZ	25 Pezzo	

185 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M10/-185 S	Versione
N. d'ordine	1494980000	Spine piatte,185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304497	
CPZ	10 Pezzo	
Tipo	KRN-M12/-185 S	Versione
N. d'ordine	1494990000	Spine piatte,185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304169	
CPZ	10 Pezzo	


ES EPG/HPG 60 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KRN-M16/-185 S	Versione
N. d'ordine	1495000000	Spine piatte, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304367	
CPZ	10 Pezzo	

185 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KP-M20/-185	Versione
N. d'ordine	1498380000	Spine piatte, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307757	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KP-M16/-185	Versione
N. d'ordine	1498370000	Spine piatte, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307733	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KP-M10/-185	Versione
N. d'ordine	1498350000	Spine piatte, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307665	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KP-M12/-185	Versione
N. d'ordine	1498360000	Spine piatte, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307726	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KP-M8/-185	Versione
N. d'ordine	1498540000	Spine piatte, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307894	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KP-M14/-185	Versione
N. d'ordine	1498590000	Spine piatte, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307887	
CPZ	25 Pezzo	

ES EPG/HPG 60 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

240 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M12/-240 S	Versione
N. d'ordine	1494350000	Spine piatte, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303933	
CPZ	5 Pezzo	
Tipo	KRN-M16/-240 S	Versione
N. d'ordine	1494370000	Spine piatte, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304046	
CPZ	5 Pezzo	
Tipo	KRN-M10/-240 S	Versione
N. d'ordine	1494340000	Spine piatte, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304039	
CPZ	5 Pezzo	

185 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWPN-M8/-185 90	Versione
N. d'ordine	1496800000	Spine piatte, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306316	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWPN-M16/-185 90	Versione
N. d'ordine	1496710000	Spine piatte, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306262	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWPN-M20/-185 90	Versione
N. d'ordine	1496720000	Spine piatte, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306187	
CPZ	25 Pezzo	

ES EPG/HPG 60 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KWPN-M10/-185 90	Versione
N. d'ordine	1496690000	Spine piatte, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306170	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWPN-M12/-185 90	Versione
N. d'ordine	1496700000	Spine piatte, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306323	
CPZ	25 Pezzo	

Utensili



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	EPG 60	Versione
N. d'ordine	2453810000	Utensili di compressione, Utensili, Utensile di compressione, 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4050118468434	300mm ² , Crimpatura esagonale, Crimpatura a WM, Crimpatura
CPZ	1 Pezzo	dentellata, Crimpatura trapezoidale, Crimpatura ovale

120 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWN-M10/-120 90	Versione
N. d'ordine	1494450000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304084	
CPZ	25 Pezzo	

ES EPG/HPG 60 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KWN-M8/-120 90	Versione
N. d'ordine	1494680000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304343	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M16/-120 90	Versione
N. d'ordine	1494480000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304312	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	KWN-M12/-120 90	Versione
N. d'ordine	1494470000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304091	
CPZ	25 Pezzo	