KLIPPON BDX M20 B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Klippon BDX (elementi di compensazione), Elemento di compensazione, M 20, 10 mm, IP66, Ottone
N. d'ordine	2519520000
Tipo	KLIPPON BDX M20 B
GTIN (EAN)	4050118532029
CPZ	1 Pezzo

KLIPPON BDX M20 B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	12 mm	Altezza (pollici)	0,472 inch
Larghezza	27 mm	Larghezza (pollici)	1,063 inch
Lunghezza	22 mm	Lunghezza (pollici)	0,866 inch
Peso netto	62 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-60 °C...200 °C

Dati Generali

Alogeni	esente da alogeni	Apertura della chiave 1	27 mm
Campo delle temperature di impiego, max.	200 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-60 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	None	Coppia di serraggio	5 Nm
Coppia di serraggio controdado, max.	5 Nm	Coppia di serraggio controdado, min.	5 Nm
Coppia di serraggio supporto, max.	5 Nm	Coppia di serraggio supporto, min.	5 Nm
Diametro testa	26,2 mm	Filettatura (esterna)	M 20
Filtro	inserto in bronzo (90% rame, 10% stagno)	Grado di protezione	IP66
Grado di protezione (UL)	Type 4	Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP66
Guarnizione	Silicone	Lunghezza filettatura	10 mm
Materiale	Ottone	Norme	IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Nota: grado di protezione	- L'elemento di ventilazione dovrebbe essere inserito sul lato inferiore della custodia, allineato verticalmente con la filettatura rivolta verso l'alto, e nel punto più basso per permettere un corretto drenaggio. - Prima dell'installazione, leggere le istruzioni di montaggio fornite e attenervisi strettamente. - La portata dell'acqua è stata testata usando una custodia vuota riempita d'acqua (senza componenti interni che producono calore o pressione). La portata dell'acqua può variare a causa dei parametri operativi e delle condizioni ambientali.	O-ring	Silicone
Passo del filetto	1,5 mm	Pressacavi	M 20
Protezione d'accensione	Sicurezza aumentata Ex e	Resistenza agli urti	Versione ATEX 7 J
Silicone	Sì	Volume d'aria	0,25 l / 1 h

Numeri certificati pressacavo

DEF | Condizioni di omologazione	ATEX, IECEX, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone	Identificazione	Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Numero del certificato pressacavo (ATEX)	CML 19ATEX3347X	Numero del certificato pressacavo (CSA)	E340660
Numero del certificato pressacavo (IECEx)	IECEx CML 19.0105X		

KLIPPON BDX M20 B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000814	ETIM 7.0	EC000814
ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-18-28-17	ECLASS 13.0	27-18-28-17
ECLASS 14.0	27-18-28-17		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c

Omologazioni

ROHS	Conforme

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Cataloghi	Catalogues in PDF-format