

KLIPPON BDX M20 BN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Klippon BDX (elementi di compensazione), Elemento di compensazione, M 20, 10 mm, IP66, ottone, nichelato
N. d'ordine	2519540000
Tipo	KLIPPON BDX M20 BN
GTIN (EAN)	4050118532067
CPZ	1 Pezzo

KLIPPON BDX M20 BN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	12 mm	Altezza (pollici)	0,472 inch
Larghezza	27 mm	Larghezza (pollici)	1,063 inch
Lunghezza	22 mm	Lunghezza (pollici)	0,866 inch
Peso netto	60 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-60 °C...200 °C
-------------------------	-----------------

Dati Generali

Alogeni	esente da alogeni	Apertura della chiave 1	27 mm
Campo delle temperature di impiego, max.	200 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-60 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	None	Coppia di serraggio	5 Nm
Coppia di serraggio controdado, max.	5 Nm	Coppia di serraggio controdado, min.	5 Nm
Coppia di serraggio supporto, max.	5 Nm	Coppia di serraggio supporto, min.	5 Nm
Diametro testa	26,2 mm	Filettatura (esterna)	M 20
Filtro	inserto in bronzo (90% rame, 10% stagno)	Grado di protezione	IP66
Grado di protezione (UL)	Type 4	Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP66
Guarnizione	Silicone	Lunghezza filettatura	10 mm
Materiale	ottone, nichelato	Norme	IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Nota: grado di protezione	- L'elemento di ventilazione dovrebbe essere inserito sul lato inferiore della custodia, allineato verticalmente con la filettatura rivolta verso l'alto, e nel punto più basso per permettere un corretto drenaggio. - Prima dell'installazione, leggere le istruzioni di montaggio fornite e attenersi strettamente. - La portata dell'acqua è stata testata usando una custodia vuota riempita d'acqua (senza componenti interni che producono calore o pressione). La portata dell'acqua può variare a causa dei parametri operativi e delle condizioni ambientali.		
Passo del filetto	1,5 mm	Pressacavi	Silicone M 20
Protezione d'accensione	Sicurezza aumentata Ex e	Resistenza agli urti	Versione ATEX 7 J
Silicone	Sì	Volume d'aria	0,25 l / 1 h

Numeri certificati pressacavo

DEF Condizioni di omologazione	ATEX, IECEx, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone	Identificazione	Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Numero del certificato pressacavo (ATEX)	CML 19ATEX3347X	Numero del certificato pressacavo (CSA)	E340660
Numero del certificato pressacavo (IECEx)	IECEx CML 19.0105X		

Data di creazione 19 settembre 2024 9.24.50 CEST

KLIPPON BDX M20 BN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati tecnici****Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000814	ETIM 7.0	EC000814
ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-18-28-17	ECLASS 13.0	27-18-28-17
ECLASS 14.0	27-18-28-17		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Cataloghi	Catalogues in PDF-format