

KLIPPON BDX M20X15 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Klippon BDX (elementi di compensazione), Elemento di compensazione, M 20, 15 mm, IP66, acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
N. d'ordine	2519570000
Tipo	KLIPPON BDX M20X15 S
GTIN (EAN)	4050118532050
CPZ	1 Pezzo

KLIPPON BDX M20X15 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	12 mm	Altezza (pollici)	0,472 inch
Larghezza	27 mm	Larghezza (pollici)	1,063 inch
Lunghezza	22 mm	Lunghezza (pollici)	0,866 inch
Peso netto	60,2 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-60 °C...200 °C
-------------------------	-----------------

Dati Generali

Alogeni	esente da alogeni	Apertura della chiave 1	27 mm
Campo delle temperature di impiego, max.	200 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-60 °C
Coppia di serraggio	5 Nm	Coppia di serraggio controdato, max.	5 Nm
Coppia di serraggio controdato, min.	5 Nm	Coppia di serraggio supporto, max.	5 Nm
Coppia di serraggio supporto, min.	5 Nm	Diametro testa	26,2 mm
Filettatura (esterna)	M 20	Filtro	inserto in bronzo (90% rame, 10% stagno)
Grado di protezione	IP66	Grado di protezione (UL)	Type 4
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP66	Guarnizione	Silicone
Lunghezza filettatura	15 mm	Materiale	acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
Norme		Nota: grado di protezione	- L'elemento di ventilazione dovrebbe essere inserito sul lato inferiore della custodia, allineato verticalmente con la filettatura rivolta verso l'alto, e nel punto più basso per permettere un corretto drenaggio. - Prima dell'installazione, leggere le istruzioni di montaggio fornite e attenersi strettamente. - La portata dell'acqua è stata testata usando una custodia vuota riempita d'acqua (senza componenti interni che producono calore o pressione). La portata dell'acqua può variare a causa dei parametri operativi e delle condizioni ambientali.
	IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31		
O-ring	Silicone	Passo del filetto	1,5 mm
Pressacavi	M 20	Protezione d'accensione	Sicurezza aumentata Ex e
Resistenza agli urti	Versione ATEX 7 J	Silicone	Sì
Volume d'aria	0,25 l / 1 h		

Numeri certificati pressacavo

DEF Condizioni di omologazione	ATEX, IECEx, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone	Identificazione	Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Numero del certificato pressacavo (ATEX)	CML 19ATEX3347X	Numero del certificato pressacavo (CSA)	E340660
Numero del certificato pressacavo (IECEx)	IECEx CML 19.0105X		

Data di creazione 19 settembre 2024 9.24.51 CEST

KLIPPON BDX M20X15 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati tecnici****Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000814	ETIM 7.0	EC000814
ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-18-28-17	ECLASS 13.0	27-18-28-17
ECLASS 14.0	27-18-28-17		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Cataloghi	Catalogues in PDF-format