

FF 32 55/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Le ventole per filtro uniscono un sicuro e vantaggioso raffreddamento dell'armadio, grazie al basso consumo energetico e a un flusso d'aria massimo. Il tappetino scanalato per filtro della versione IP 55 allunga la durata fino al 300% se paragonato ai tappetini per filtro convenzionali.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Ventola del filtro, IP55, nero
N. d'ordine	2556710000
Tipo	FF 32 55/230V BK
GTIN (EAN)	4050118567335
CPZ	1 Pezzo

FF 32 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	93 mm	Profondità (pollici)	3,661 inch
Posizione verticale	202 mm	Altezza (pollici)	7,953 inch
Larghezza	202 mm	Larghezza (pollici)	7,953 inch
Peso netto	870 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...55 °C

Dati generali

Alimentazione	Frequenza di rete	50 Hz
	nominale	19 W
	Frequenza di rete	60 Hz
	nominale	18 W
Altezza delle sezioni di montaggio	177 mm	
Altezza di fissaggio	6 mm	
Assorbimento di corrente	Frequenza di rete	50 Hz
	Corrente	0,12 A
	Frequenza di rete	60 Hz
	Corrente	0,18 A
Campo delle temperature di impiego	-40...55 °C	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	
Classe del filtro	G 4	
Colori	nero	
Con copertura di protezione	Sì	
Con filtro	Sì	
Emissione di rumore	40 dB(A)	
Esecuzione EMC	Nessuno	
Flusso del volume, uscita libera	Frequenza di rete	50 Hz
	Flusso volume	100 m³/h
	Frequenza di rete	60 Hz
	Flusso volume	110 m³/h
Flusso del volume, uscita libera a 50 Hz	100 m³/h	
Flusso del volume, uscita libera a 60 Hz	110 m³/h	
Flusso volume con filtro di scarico	Frequenza di rete	50 Hz
	Flusso volume	55 m³/h
	Filtro di scarico	IP55
	Frequenza di rete	60 Hz
	Flusso volume	64 m³/h
Filtro di scarico	IP55	
Fusibile	6 A	
Grado di protezione (UL)	Type 12	
Grandezza	3	
Larghezza delle sezioni di montaggio	177 mm	
MTBF	37.500 h	
Profondità di montaggio	87 mm	
Resistente ai raggi UV	Sì	
Tensione AC nominale	230 V	
Tensione nominale	230 V AC ± 10%	
Tipo di collegamento	Morsettiera	
Tipo di montaggio	innestabile	
Tipo di ventola	Ventola tetto	

Data di creazione 19 settembre 2024 9.33.44 CEST

Versione catalogo 14.09.2024 / Con riserva di modifiche tecniche

2

FF 32 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16	ECLASS 12.0	27-18-07-16
ECLASS 13.0	27-18-07-16	ECLASS 14.0	27-18-07-16

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E252704

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	EU Declaration of Conformity
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	Installation- and operating instructions
Cataloghi	Catalogues in PDF-format


FF 32 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Disegni

Graph



Graph



FF 32 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Filtro di scarico



Il tappetino scanalato per filtro della versione IP 55 allunga la durata fino al 300% se paragonato ai tappetini per filtro convenzionali. I dettagli ben progettati, come la funzionale copertura a cerniera, permettono un cambio rapido e senza l'uso di utensili del tappetino per filtro, per risparmiare tempo e denaro.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	EF 30 55 BK	Versione
N. d'ordine	2557160000	Filtro di scarico, IP55, nero
GTIN (EAN)	4050118567793	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	EF 30 54 BK	Versione
N. d'ordine	2557140000	Filtro di scarico, IP54, nero
GTIN (EAN)	4050118567779	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	EF 30 55 GY	Versione
N. d'ordine	2557150000	Filtro di scarico, IP55, grigio
GTIN (EAN)	4050118567786	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	EF 30 54 GY	Versione
N. d'ordine	2557130000	Filtro di scarico, IP54, grigio
GTIN (EAN)	4050118567762	
CPZ	1 Pezzo	

Ventola del filtro



Le ventole per filtro uniscono un sicuro e vantaggioso raffreddamento dell'armadio, grazie al basso consumo energetico e a un flusso d'aria massimo. Il tappetino scanalato per filtro della versione IP 55 allunga la durata fino al 300% se paragonato ai tappetini per filtro convenzionali.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FF-FIMT 3X 54	Versione
N. d'ordine	2556720000	Tappetino del filtro, IP54, bianco
GTIN (EAN)	4050118567342	
CPZ	5 Pezzo	
Tipo	FF-FIMT 3X 55	Versione
N. d'ordine	2556730000	Tappetino del filtro, IP55, bianco
GTIN (EAN)	4050118567359	
CPZ	5 Pezzo	