

**RFF 610 33/230V GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Ideale per l'uso in ambienti interni con spazi ristretti. Flusso dell'aria e distribuzione della temperatura ottimizzati, protezione secondo IP33 o IP54 d elevata resistenza ai raggi UV.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Ventola del filtro, IP33, grigio
N. d'ordine	<a href="#">2557820000</a>
Tipo	RFF 610 33/230V GY
GTIN (EAN)	4050118568462
CPZ	1 Pezzo

## RFF 610 33/230V GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	152 mm	Profondità (pollici)	5,984 inch
Posizione verticale	470 mm	Altezza (pollici)	18,504 inch
Larghezza	470 mm	Larghezza (pollici)	18,504 inch
Peso netto	4.300 g		

## Temperature

Campo delle temperature di impiego -15...55 °C

## Dati generali

Alimentazione	Frequenza di rete	50 Hz
	nominale	120 W
	Frequenza di rete	60 Hz
	nominale	160 W
Altezza delle sezioni di montaggio	291 mm	
Altezza di fissaggio	95 mm	
Assorbimento di corrente	Frequenza di rete	50 Hz
	Corrente	0,53 A
	Frequenza di rete	60 Hz
	Corrente	0,72 A
Campo delle temperature di impiego	-15...55 °C	
Colori	grigio	
Con filtro	No	
Emissione di rumore	77 dB(A)	
Esecuzione EMC	Nessuno	
Flusso del volume, uscita libera	Frequenza di rete	50 Hz
	Flusso volume	1.000 m³/h
	Frequenza di rete	60 Hz
	Flusso volume	1.000 m³/h
Flusso del volume, uscita libera a 50 Hz	1.000 m³/h	
Flusso del volume, uscita libera a 60 Hz	1.000 m³/h	
Flusso volume con filtro di scarico	Frequenza di rete	50 Hz
	Flusso volume	582 m³/h
	Filtro di scarico	IP33
	Frequenza di rete	60 Hz
	Flusso volume	582 m³/h
Filtro di scarico	IP33	
Fusibile	6 A	
Larghezza delle sezioni di montaggio	291 mm	
MTBF	40.000 h	
Profondità di montaggio	57 mm	
Tensione nominale	230 V AC ± 10%	
Tipo di collegamento	Morsettiera	
Tipo di montaggio	innestabile	
Tipo di ventola	Ventola tetto	

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16	ECLASS 12.0	27-18-07-16
ECLASS 13.0	27-18-07-16	ECLASS 14.0	27-18-07-16

Data di creazione 19 settembre 2024 9.35.00 CEST

Versione catalogo 14.09.2024 / Con riserva di modifiche tecniche

2

**Foglio dati****RFF 610 33/230V GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E252704

**Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Documentazione utente	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**RFF 610 33/230V GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Filtro di scarico con montaggio sul tetto**

Le ventole per filtro uniscono un sicuro e vantaggioso raffreddamento dell'armadio, grazie al basso consumo energetico e a un flusso d'aria massimo. Il tappetino scanalato per filtro della versione IP 55 allunga la durata fino al 300% se paragonato ai tappetini per filtro convenzionali.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	RFF-FIMT 607/610 54	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2557790000</a>	Tappetino del filtro, IP54, bianco
GTIN (EAN)	4050118568431	
CPZ	20 Pezzo	