

CBC-SP 5-50/25 TP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

I tubi a spirale e a nastro sono particolarmente adatti per la costruzione di sistemi di instradamento dei cavi salva-spazio negli interruttori e quadri elettrici. Sono utilizzati per guidare, proteggere e raggruppare cavi e fili, ad esempio nella transizione tra l'interno della custodia e la porta.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Bobina per tubo flessibile proteggi cavi
N. d'ordine	2588810000
Tipo	CBC-SP 5-50/25 TP
GTIN (EAN)	4050118600339
CPZ	25 m

CBC-SP 5-50/25 TP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Lunghezza	200.000 mm	Lunghezza (pollici)	7.874 inch
Diametro	6 mm	Peso netto	10,96 g

Temperature

Campo delle temperature di impiego -15...60 °C

Dati generali

Campo delle temperature di impiego	-15...60 °C	Colori	trasparente
Diametro	6 mm	Diametro fascio, max.	50 mm
Diametro fascio, min.	5 mm	Diametro nominale	4,2 mm
Materiale	Polietilene	Sezione utilizzabile	1.963 mm ²

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001182	ETIM 7.0	EC001182
ETIM 8.0	EC001182	ETIM 9.0	EC001182
ECLASS 9.1	27-43-03-03	ECLASS 10.0	27-43-03-03
ECLASS 11.0	27-43-03-03	ECLASS 12.0	27-43-03-03
ECLASS 13.0	27-43-03-03	ECLASS 14.0	27-43-03-03

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
-----------	--