

UR67-PN-V14-CU-8DIDO-12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Automation Products - u-remote IP67, Interfacce attive per sensori e attuatori, PROFINET V2.3
N. d'ordine	2599670000
Tipo	UR67-PN-V14-CU-8DIDO-12
GTIN (EAN)	4050118625059
CPZ	1 Pezzo

UR67-PN-V14-CU-8DIDO-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	43 mm	Altezza (pollici)	1,693 inch
Larghezza	60 mm	Larghezza (pollici)	2,362 inch
Lunghezza	225 mm	Lunghezza (pollici)	8,858 inch
Peso netto	1.110 g		

Collegamenti

Bus di campo (BUS-IN)	V14 PushPull RJ45	Bus di campo (BUS-OUT)	V14 PushPull RJ45
Collegamenti I/O	8x connettore femmina M12 a 5 poli, codificato A	Tensione di alimentazione (AUX-IN)	PushPull-Power
Tensione di alimentazione (AUX-OUT)	PushPull-Power		

Dati generali

Classe d'infiammabilità UL 94	UL 94	Grado di protezione	IP67
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco	Varianti di modulo	8 ingressi digitali, 8 uscite digitali

Ingressi digitali

Alimentazione sensori	500 mA	Circuito di protezione	Constant current with thermal switch-off and automatic restart
Collegamento sensore	Conduttore doppio, Conduttore triplo + FE, M12, 5 poli, Codificato A	Energia di disinserimento (induttiva)	<150 mJ / canale
Filtro in ingresso	Input delay adjustable from 0 to 20 ms	Numero	8
Protezione contro i sovraccarichi	Sì	Tensione d'ingresso High	> 11 V
Tensione d'ingresso Low	< 5 V	Tipo d'ingresso	P-switching, Tipo 2 secondo IEC 61131-2

Tensione di alimentazione

Corrente cumulativa max. modulo	150 mA	Protezione contro l'inversione di polarità	Sì
Tensione d'esercizio	24 V	Valori limite	18 V DC ... 30 V DC

Uscite digitali

Carico max. di corrente per segnale d'uscita	2 A	Corrente cumulativa max. uscite	2 A per canale, 16 A per modulo
Frequenza di commutazione carico induttivo	0,2 Hz senza diodo a corsa libera, 500 Hz con diodo a corsa libera adatto	Frequenza di commutazione carico ohmico	500 Hz
Frequenza di commutazione carico spie	10 Hz	Numero	8
Protezione contro i sovraccarichi	Sì	Resistente contro i cortocircuiti	Sì

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001599	ETIM 7.0	EC001599
ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ECLASS 9.0	27-24-26-04	ECLASS 9.1	27-24-26-04
ECLASS 10.0	27-24-26-04	ECLASS 11.0	27-24-26-04
ECLASS 12.0	27-24-26-04	ECLASS 13.0	27-24-26-04
ECLASS 14.0	27-24-26-04		

UR67-PN-V14-CU-8DIDO-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Diboron trioxide 1303-86-2 Lead monoxide (lead oxide) 1317-36-8 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	b5ed5bad-cbfe-4ad3-903c-fc3d1093a415
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	7a, 7cl

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E 141197

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	CE Declaration of Conformity - DE UKCA Declaration of Conformity - EN
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Notifica modifica prodotto	UR67-PN-V14_GSDML_Release-Notes UR67-PN-V14-CU-8DIDO-12_Release-Notes_2599670000
Software	Firmware – FB-PN-IRT-FULL-0706224-01_01_02-5 Device description – GSDML UR67_V14_PUSH_PULL_CU
Documentazione utente	MANU UR67 PN-V14 DE MANU UR67 PN-V14 EN
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

UR67-PN-V14-CU-8DIDO-12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessori****Set**Connettori PushPull Power secondo le specifiche
PROFINET**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Versione
N. d'ordine	2465440000	Connettore di potenza, Spina di collegamento, PROFINET, Set di spine
GTIN (EAN)	4050118522136	
CPZ	1 Pezzo	

Tipo	IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT	Versione
N. d'ordine	2912590000	Connettore di potenza, Spina di collegamento, PROFINET
GTIN (EAN)	4099986536418	
CPZ	1 Pezzo	

Set - RJ45Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-117 Var.14
(PROFINET) in metallo incl. inserto RJ45**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	Versione
N. d'ordine	1012170000	Inserto maschio AWG 22, Variante 14 metallo, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248719815	
CPZ	10 Pezzo	