

UR67-PN-V14-CU-16DI-12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Automation Products - u-remote IP67, Interfacce attive per sensori e attuatori, PROFINET V2.3
N. d'ordine	2599680000
Tipo	UR67-PN-V14-CU-16DI-12
GTIN (EAN)	4050118625042
CPZ	1 Pezzo

UR67-PN-V14-CU-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	43 mm	Altezza (pollici)	1,693 inch
Larghezza	60 mm	Larghezza (pollici)	2,362 inch
Lunghezza	225 mm	Lunghezza (pollici)	8,858 inch
Peso netto	1.109 g		

Collegamenti

Bus di campo (BUS-IN)	V14 PushPull RJ45	Bus di campo (BUS-OUT)	V14 PushPull RJ45
Collegamenti I/O	8x connettore femmina M12 a 5 poli, codificato A	Tensione di alimentazione (AUX-IN)	PushPull-Power
Tensione di alimentazione (AUX-OUT)	PushPull-Power		

Dati generali

Classe d'infiammabilità UL 94	UL 94	Grado di protezione	IP67
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco	Varianti di modulo	16 ingressi digitali

Ingressi digitali

Alimentazione sensori	500 mA	Circuito di protezione	Constant current with thermal switch-off and automatic restart
Collegamento sensore	Conduttore doppio, Conduttore triplo + FE, M12, 5 poli, Codificato A	Energia di disinserimento (induttiva)	<150 mJ / canale
Filtro in ingresso	Input delay adjustable from 0 to 20 ms	Numero	16
Tensione d'ingresso High	> 11 V	Tensione d'ingresso Low	< 5 V
Tipo d'ingresso	P-switching, Tipo 2 secondo IEC 61131-2		

Tensione di alimentazione

Corrente cumulativa max. modulo	150 mA	Protezione contro l'inversione di polarità	Sì
Tensione d'esercizio	24 V	Valori limite	18 V DC ... 30 V DC

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001599	ETIM 7.0	EC001599
ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ECLASS 9.0	27-24-26-04	ECLASS 9.1	27-24-26-04
ECLASS 10.0	27-24-26-04	ECLASS 11.0	27-24-26-04
ECLASS 12.0	27-24-26-04	ECLASS 13.0	27-24-26-04
ECLASS 14.0	27-24-26-04		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	7a, 7cl

UR67-PN-V14-CU-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E141197

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	CE Declaration of Conformity - DE UKCA Declaration of Conformity - EN
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Notifica modifica prodotto	UR67-PN-V14_GSDML_Release-Notes UR67-PN-V14-CU-16DI-12_Release-Notes_2599680000
Software	Firmware – FB-PN-IRT-FULL-0706224-01_01_02-5 Device description – GSDML_UR67_V14_PUSH_PULL_CU
Documentazione utente	MANU UR67 PN-V14 DE MANU UR67 PN-V14 EN
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

UR67-PN-V14-CU-16DI-12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessori****Set**Connettori PushPull Power secondo le specifiche
PROFINET**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Versione
N. d'ordine	2465440000	Connettore di potenza, Spina di collegamento, PROFINET, Set di spine
GTIN (EAN)	4050118522136	
CPZ	1 Pezzo	

Tipo	IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT	Versione
N. d'ordine	2912590000	Connettore di potenza, Spina di collegamento, PROFINET
GTIN (EAN)	4099986536418	
CPZ	1 Pezzo	

Set - RJ45Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-117 Var.14
(PROFINET) in metallo incl. inserto RJ45**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	Versione
N. d'ordine	1012170000	Inserto maschio AWG 22, Variante 14 metallo, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248719815	
CPZ	10 Pezzo	