

HDC C HS SM0.08-0.12 AU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Maschio, oro, 0.08 - 0.12 mm ²
N. d'ordine	2748710000
Tipo	HDC C HS SM0.08-0.12 AU
GTIN (EAN)	4050118890556
CPZ	100 Pezzo

HDC C HS SM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto	0,18 g
------------	--------

Temperature

Valori limite di temperatura	-55 °C ... 130 °C
------------------------------	-------------------

Dati generali

Materiale	Lega di rame	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 28
Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 24	Sezione di collegamento cavo, max.	0,12 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	0,08 mm ²	Sezione di collegamento dei conduttori	0,08 - 0,12 mm ²
Superficie	oro	Tipo	Maschio
Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04
ECLASS 14.0	27-44-02-04		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	Manual GigaBit Module
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

HDC C HS SM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Utensili

**Compatto**

Il nuovo modulo per bus a due poli è estremamente compatto e può ospitare sia inserti per dati a megabit e che a gigabit. Permette il collegamento di 2 cavi Gigabit Cat 6A (10 gigabit) in un solo modulo.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Versione
N. d'ordine	2592650000	Pinza crimpatrice per contatti
GTIN (EAN)	4050118603774	
CPZ	1 Pezzo	

Moduli elettrici

**Flessibile**

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MBUS HS 8 M	Versione
N. d'ordine	2748650000	Uso dei dati
GTIN (EAN)	4050118890716	
CPZ	1 Pezzo	

Tipo	HDC MGBIT 8 MC	Versione
N. d'ordine	2748520000	Modulo dati
GTIN (EAN)	4050118890761	
CPZ	1 Pezzo	