

IE-CC-RPSMAM-RPSMAF-1M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Antenne e accessori antenna (cavi e montaggi coassiali)**

- Antenne allo stato dell'arte
- Collaudato nel settore
- Progettazione robusta (protezione fino a IP67)
- Per l'uso esterno e interno
- Ultimo supporto tecnologia
- Fino a Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Supporto fino a 5 G (NR) (700 MHz - 3,8 GHz)
- Supporto anche di altre tecnologie (ad esempio Bluetooth, GNSS, ecc.)
- Cavi coassiali adeguati di diverse lunghezze
- Adatto per supporti da palo e da parete

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo per antenne, Collegamento 1:, RP-SMA maschio, Collegamento 2:, RP-SMA femmina, Lunghezza: 1 m
N. d'ordine	2787950000
Tipo	IE-CC-RPSMAM-RPSMAF-1M
GTIN (EAN)	4064675066217
CPZ	1 Pezzo

IE-CC-RPSMAM-RPSMAF-1M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Lunghezza	1 m	Lunghezza (pollici)	39,37 inch
Peso netto	44,6 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...85 °C
-------------------------	----------------

Dati tecnici

Tipo di collegamento	Collegamento 1.; RP-SMA maschio, Collegamento 2.; RP-SMA femmina
----------------------	--

Proprietà elettriche dei cavi

Attenuazione a 2,4 GHz	0.62 dB/m	Attenuazione a 5 GHz	0.94 dB/m
Smorzamento a 2000 MHz	0.56 dB/m	Smorzamento a 800 MHz	0.34 dB/m

Proprietà meccaniche e di materiale dei cavi

Colore della guaina	nero	Materiale rivestimento	PVC
Raggio di curvatura min, ripetuto	25 mm	Resistente ai raggi UV	Sì

Condizioni ambientali

Temperatura d'esercizio , max.	85 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
--------------------------------	-------	--------------------------------	--------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001682	ETIM 7.0	EC001682
ETIM 8.0	EC001682	ETIM 9.0	EC001682
ECLASS 9.0	27-06-03-10	ECLASS 9.1	27-06-03-10
ECLASS 10.0	27-06-03-10	ECLASS 11.0	27-06-03-10
ECLASS 12.0	27-06-03-10	ECLASS 13.0	27-06-03-10
ECLASS 14.0	27-06-03-10		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Documentazione tecnica	Cable attenuation and VSWR plot
Cataloghi	Catalogues in PDF-format