

FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Portafusibile fotovoltaico per applicazioni fotovoltaiche**

- Per utilizzo in scatole combinate DC fotovoltaiche fino a 1500V
- Montaggio su guida di supporto DIN
- Per utilizzo con fusibili cilindrici da 30A fino a 80A di 22x58mm gPV

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fotovoltaico, Portafusibile, 1500 V, 22x58, senza LED
N. d'ordine	4000003740
Tipo	FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A
GTIN (EAN)	8430243427135
CPZ	6 Pezzo

FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	76,8 mm	Profondità (pollici)	3,024 inch
Posizione verticale	126 mm	Altezza (pollici)	4,961 inch
Larghezza	35,6 mm	Larghezza (pollici)	1,402 inch
Peso netto	100 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	90 °C
--	--------	--	-------

Collegamento portafusibile

Numero di collegamenti	2	Lunghezza di spellatura	14 mm
Coppia di serraggio, max.	2,8 Nm	Coppia di serraggio, min.	2 Nm
Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Materiale dei cavi	Rame
Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 17	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 2
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	1 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	35 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.	1 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.	35 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.	1 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.	35 mm ²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.	1 mm ²	Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.	35 mm ²

Dati tecnici portafusibile

Inserto portafusibile	22 x 58 mm	Colori	bianco
Indicazione	senza LED	Portafusibile (portainserito)	orientabile
Corrente max.	80 A	Numero di potenziali	1
Dissipazione di calore, max.	12,5 W	Guida	TS 35
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV	Classe di sovratensione	III
Tipo di montaggio	TS 35		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ECLASS 9.0	27-14-11-16	ECLASS 9.1	27-14-11-16
ECLASS 10.0	27-14-11-16	ECLASS 11.0	27-14-11-16
ECLASS 12.0	27-14-11-16	ECLASS 13.0	27-25-01-13
ECLASS 14.0	27-25-01-13		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

22x58 gPV



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FUSE WSFL 22X58 40A 1K5 ...	Versione
N. d'ordine	4000003732	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 22x58, gPV, 40 A
GTIN (EAN)	8430243427142	
CPZ	10 Pezzo	
Tipo	FUSE WSFL 22X58 70A 1K5 ...	Versione
N. d'ordine	2873890000	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 22x58, gPV, 70 A
GTIN (EAN)	4064675647652	
CPZ	10 Pezzo	
Tipo	FUSE WSFL 22X58 75A 1K5 ...	Versione
N. d'ordine	2870900000	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 22x58, gPV, 75 A
GTIN (EAN)	4064675636458	
CPZ	10 Pezzo	
Tipo	FUSE WSFL 22X58 35A 1K5 ...	Versione
N. d'ordine	2865970000	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 22x58, gPV, 35 A
GTIN (EAN)	4064675602415	
CPZ	10 Pezzo	
Tipo	FUSE WSFL 22X58 50A 1K5 ...	Versione
N. d'ordine	4000003733	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 22x58, gPV, 50 A
GTIN (EAN)	8430243427159	
CPZ	10 Pezzo	
Tipo	FUSE WSFL 22X58 65A 1K5 ...	Versione
N. d'ordine	4000003734	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 22x58, gPV, 65 A
GTIN (EAN)	8430243427166	
CPZ	10 Pezzo	