

**PAC-ELCO38-F38-F38-2M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

I cavi PAC-ELCO preconfezionati sono pensati in modo particolare per il collegamento tra le interfacce RS-ELCO Weidmüller e le centraline.

Le caratteristiche principali sono le seguenti:

- Ad una estremità vengono collegati alle interfacce RS-ELCO; all'altra estremità possono essere equipaggiati con connettori femmina ELCO o con terminali.
- Cavi schermati con sezione 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Custodia in metallo con ingresso laterale e codifica.
- Disponibile in diverse esecuzioni e lunghezze.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | Cavo preconfezionato, PAC, Presa di collegamento, Cavo LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| N. d'ordine | <a href="#">7789762020</a>                                                         |
| Tipo        | PAC-ELCO38-F38-F38-2M                                                              |
| GTIN (EAN)  | 4032248218325                                                                      |
| CPZ         | 1 Pezzo                                                                            |

## PAC-ELCO38-F38-F38-2M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|            |       |
|------------|-------|
| Peso netto | 734 g |
|------------|-------|

## Temperature

|                          |             |                         |          |
|--------------------------|-------------|-------------------------|----------|
| Temperatura di magazzino | -10...60 °C | Temperatura d'esercizio | -10...50 |
|--------------------------|-------------|-------------------------|----------|

## Dati generali

|                          |                      |                      |             |
|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Adatto a                 | segnali digitali     | Cavo                 | Cavo LiYCY  |
| Collegamento interfaccia | Conector ELCO Female | Diametro esterno     | 12,4 ± 1 mm |
| Interfaccia PLC          | Conector ELCO Female | Lunghezza del cavo   | 2           |
| Materiale                | PVC                  | Numero di poli, min. | 38 poli     |
| Sezione del conduttore   | 0,25 mm <sup>2</sup> |                      |             |

## Dati elettrici

|                       |          |                                                        |           |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| Capacità filo / fili  | 300 pF/m | Capacità filo / schermatura                            | 300 pF/m  |
| Corrente totale, max. | 3 A      | Intensità della corrente consentita per percorso, max. | 1 A       |
| Prova alta tensione   | 1 KV/1s  | Resistenza                                             | ≤ 80 mΩ/m |
| Tensione d'esercizio  | 250 V    | Tensione nominale                                      | 250 V     |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |             |             |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| REACH SVHC            | /        |
| Stato conformità RoHS | Conforme |

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Download

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Documentazione utente | <a href="#">Colours chart</a>            |
| Cataloghi             | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |