

IE-XM-RJ45/IDC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Uscita modulo, versione modulo RJ45 secondo IEC
60603-7-51, per diametro esterno del filo fino a 1,6 mm

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Outlet guida di supporto, RJ45, Modulo RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
N. d'ordine	8808360000
Tipo	IE-XM-RJ45/IDC
GTIN (EAN)	4032248505944
CPZ	1 Pezzo

IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto	53 g
------------	------

Temperature

Temperatura d'esercizio	-25 °C...70 °C
-------------------------	----------------

Dati generali

Collegamento 1	RJ45	Collegamento 2	IDC
Descrizione articolo		Struttura	Finestra di controllo per siglature 1 TE passo secondo DIN 43880, installabile
	Modulo RJ45		
Cablaggio	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET	Colori	Grigio chiaro
Materiale base della custodia	PA 66, UL 94: V-0	Diametro isolamento, min.	0,7 mm
Diametro isolamento, max.	1,6 mm	Categoria	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Diametro di collegamento, rigido	0.4...0.64 mm	Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG)	AWG 24...AWG 22
Diametro di collegamento, flessibile	0.48...0.64 mm	Sezione trasversale conduttore, flessibile (AWG)	AWG 26...AWG 22
Diametro guaina, min.	5,5 mm	Diametro guaina, max.	10 mm
Tipo di montaggio	TS 35	Schermatura	Sì
Grado di protezione	IP20	Cicli di inserimento	750 (RJ45)

Proprietà elettriche

Corrente di carico a 50 °C	1 A	PoE / PoE+	secondo IEEE 802.3at
Resistenza contro l'isolamento	500 MΩ	Resistenza di contatto	≤ 20 mΩ
Rigidità dielettrica contatto-contatto	≥ 1000 V AC/DC	Rigidità dielettrica contatto-schermo	≥ 1500 V AC/DC

Standard generali

Connettori a norma	IEC 60603-7-5	N° Certificato (cULus)	E316369
N° certificato (DNV)	TAE00003EW		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20
ECLASS 14.0	27-44-03-20		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search Sito web UL

N&deg; Certificato (cULus) E316369

Download


Omologazione/Certificato/Documento di conformità [GOST Approval](#)
[DUXR.E316369](#)Dati ingegneristici [CAD data – STEP](#)Documentazione utente [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)
[Manual](#)Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)Brochure [FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-XM-RJ45/IDC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Disegni****Disegno quotato****Illustrazione del prodotto**

IE-XM-RJ45/IDC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessori****Siglatore Outlet**

Cartellini per il campo di siglatura degli outlet per guida di supporto Weidmüller.

Vantaggi:

- bianco
- neutra
- nel foglio

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-DM
N. d'ordine	8813500000
GTIN (EAN)	4032248513345
CPZ	50 Pezzo