

**H2,5/10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Per conduttori da 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10)

Materiale E-Cu, zincato galvanicamente

tolleranza secondo DIN 46228 parte 1

- Pezzi sciolti in bustina di polietilene

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Versione    | Terminali, Standard, 10 mm, 10 mm, No |
| N. d'ordine | <a href="#">9004080000</a>            |
| Tipo        | H2,5/10                               |
| GTIN (EAN)  | 4008190145446                         |
| CPZ         | 1.000 Pezzo                           |
| Imballaggio | sfuso                                 |

H2,5/10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|            |         |
|------------|---------|
| Peso netto | 0,098 g |
|------------|---------|

## Dati tecnici

|                      |                                                       |          |          |
|----------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| Descrizione articolo | Terminali senza collare isolante, (2)Wire-end ferrule | Versione | Standard |
|----------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|

## Terminali

|                                        |        |                                             |                     |
|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------|---------------------|
| Diametro del collare (D2)              | 3,4 mm | Diametro della superficie di contatto (D1)  | 2,2 mm              |
| L1 in mm                               | 10 mm  | Lunghezza della superficie di contatto (L2) | 10 mm               |
| Lunghezza di spellatura                | 10 mm  | Sezione di collegamento cavo                | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 14 |                                             |                     |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |             |             |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| REACH SVHC            | /                        |
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |

## Omologazioni

Omologazioni



|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| ROHS                       | Conforme    |
| UL File Number Search      | Sito web UL |
| N&deg; Certificato (cULus) | E499744     |

## Download

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Cataloghi           | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brochure            |                                          |

**H2,5/10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

