



Diversamente dalle morsettiere con leva di sezionamento integrata, le nostre spine di sezionamento possono essere completamente staccate o rimosse dalla morsettiera e dalla rispettiva applicazione e offrono una soluzione alternativa flessibile ai nostri sezionatori standard.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |  |
|-------------|--|
| Versione    | Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio, 47 A, Numero di poli: 4, Passo in mm (P): 13.00, Isolato: No, Larghezza: 44.7 mm |
| N. d'ordine | <a href="#">0191600000</a>   |
| Tipo        | QL 4 SAKS1   |
| GTIN (EAN)  | 4008190105518  |
| CPZ         | 20 Pieza   |

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 2 mm    | Profondità (pollici) | 0.0787 inch |
| Posizione verticale | 6 mm    | Altezza (pollici)    | 0.2362 inch |
| Larghezza           | 44.7 mm | Larghezza (pollici)  | 1.7598 inch |
| Peso netto          | 3.79 g  |                      |             |

## Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Altri dati tecnici

|                                  |             |                         |                   |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| Tipo di fissaggio                | se avvitato | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
| Esecuzione a prova di esplosione | No          |                         |                   |

## Dati caratteristici del sistema

Versione per ponticello di collegamento trasversale

## Dati dei materiali

Materiale di base Cu Zn Colori grigio

## Dati dimensionamento

Corrente nominale 47 A

## Dimensioni

Passo in mm (P) 13.00 mm

## Generale

|                |   |                         |                   |
|----------------|---|-------------------------|-------------------|
| Numero di poli | 4 | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
|----------------|---|-------------------------|-------------------|

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |

**Accessori****Supporto di montaggio**

Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |   |  |
|-------------|----------------------------|---|--|
| Tipo        | KISC M3X6 SAKS1            | Versione  |  |
| N. d'ordine | <a href="#">0346200000</a> | Staffa di serraggio, Vite di montaggio, acciaio |  |
| GTIN (EAN)  | 4008190175658              |   |  |
| CPZ         | 100 ST                     |   |  |