

Illustrazione del prodotto

Gli adattatori e le spine di prova sono utilizzati per il collegamento elettrico tra le morsettiere e l'attrezzatura. In questo modo, un contatto elettrico può essere stabilito nello stato cablato e le misurazioni possono essere fatte facilmente.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------------------|--|
| Versione | Presca (Morsetto), Profondità di innesto: 10 mm, Profondità: 31.7 mm |
| N. d'ordine | 0341600000 |
| Tipo | STB 30.5 IH/VI |
| GTIN (EAN) | 4008190026035 |
| CPZ | 50 Pieza |
| Stato consegna | In futuro questo articolo non sarà più disponibile. |
| Ultima data dell'ordine | 2026-06-30T00:00:00+02:00 |
| Prodotto alternativo | STB 30.5 IH/RT |

Dati tecnici

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità | 31.7 mm | Profondità (pollici) | 1.248 inch |
| Larghezza | 7.2 mm | Larghezza (pollici) | 0.2835 inch |
| Peso netto | 2.6 g | | |

Temperature

| | | | |
|--|----------------|--|----------------|
| Temperatura di magazzinaggio | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente | -50 °C...55 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C | Temperatura d'esercizio continuo, max. | 100 °C |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea |

Altri dati tecnici

| | | | |
|-------------------|-------------|----------------------------------|----|
| Tipo di fissaggio | se avvitato | Esecuzione a prova di esplosione | No |
| Tipo di montaggio | se avvitato | | |

Dati caratteristici del sistema

| | |
|----------|-----------------------|
| Versione | per guide di supporto |
|----------|-----------------------|

Dati dei materiali

| | | | |
|-------------------------------|-------|--------|-------|
| Materiale di base | PA 66 | Colori | viola |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2 | | |

Dimensioni

| | | | |
|-----------------------|------|-----------------------|-------|
| Lunghezza filettatura | 7 mm | Profondità di innesto | 10 mm |
|-----------------------|------|-----------------------|-------|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |