

Simile alla figura

In aggiunta alla vasta gamma di custodie, Weidmüller offre una serie di pressacavi supplementari per diversi campi applicativi.

I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale.

In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	VG S (pressacavo standard in acciaio inossidabile), Pressacavo, diritto, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Acciaio inox 1.4305 (303)
N. d'ordine	1009800000
Tipo	VG 29-SS 68 KB 18-25
GTIN (EAN)	4032248714629
CPZ	20 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Ultima data dell'ordine	2024-08-31T00:00:00+02:00
Prodotto alternativo	VG 29-MS68

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	38.5 mm	Altezza (pollici)	1.5157 inch
Lunghezza	46.5 mm	Lunghezza (pollici)	1.8307 inch
Peso netto	117.17 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio -40 °C...100 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati Generali

Diametro cavo, esterno, max.	25 mm	Diametro cavo, esterno, min.	18 mm
O-ring	NBR	Coppia di serraggio	15 Nm
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Passo del filetto	1.59 mm	Alogeni	Sì
Apertura della chiave 1	41 mm	Apertura della chiave 2	41 mm
Apertura della chiave	41 mm	Grado di protezione	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Pressacavo	PG, PG 29	Materiale di base	Acciaio inox 1.4305 (303)
Inserto di tenuta stagna	CR	Guarnizione	NBR
Filettatura (esterna)	PG 29	Lunghezza filettatura	8 mm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.	31.00 Nm	Grado di protezione (UL)	Type 4X
Coppia di serraggio supporto, max.	15.50 Nm	Coppia di serraggio supporto, min.	14.50 Nm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min.	29.00 Nm		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG 29-SS 68 KB 18-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Controdadi in ottone, nichelati



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SKMU PG29-MS	Versione	
N. d'ordine	1719210000	SKMU MS (controdado in ottone), Controdado, PG 29, 4 mm, ottone,	
GTIN (EAN)	4008190352431	nichelato	
CPZ	50 ST		

Guarnizione piatta in neoprene - GWDR NP



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	GWDR PG29-NP	Versione	
N. d'ordine	1719600000	GWDR NP (guarnizione piatta - neoprene), Anello di tenuta, PG 29,	
GTIN (EAN)	4008190352868	neoprene	
CPZ	50 ST		

Guarnizione piatta in polietilene - GWDR PO



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	GWDR PG29-PO	Versione	
N. d'ordine	1719500000	GWDR PO (guarnizione piatta - polietilene), Anello di tenuta, PG 29,	
GTIN (EAN)	4008190352769	Polietilene	
CPZ	50 ST		