

Illustrazione del prodotto

Gli adattatori e le spine di prova sono utilizzati per il collegamento elettrico tra le morsettiere e l'attrezzatura. In questo modo, un contatto elettrico può essere stabilito nello stato cablato e le misurazioni possono essere fatte facilmente.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Presca (Morsetto), Profondità di innesto: 10 mm, Profondità: 31.7 mm
N. d'ordine	1027870000
Tipo	STB 30.5 IH/BR
GTIN (EAN)	4032248755615
CPZ	50 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Ultima data dell'ordine	2026-06-30T00:00:00+02:00
Prodotto alternativo	STB 30.5 IH/RT

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità 31.7 mm	Profondità (pollici) 1.248 inch
Larghezza 7.2 mm	Larghezza (pollici) 0.2835 inch
Peso netto 2.58 g	

Temperature

Temperatura di magazzino -25 °C...55 °C	Temperatura ambiente -50 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min. -50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max. 100 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione	
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c	
REACH SVHC Lead 7439-92-1	
SCIP dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea	

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto	Tipo di montaggio se avvitato
--	--

Dati caratteristici del sistema

Versione per guide di supporto

Dati dei materiali

Materiale di base PA 66	Colori marrone
Classe d'infiammabilità UL 94 V-2	

Dimensioni

Profondità di innesto 10 mm

Generale

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto

Classificazioni

ETIM 8.0 EC002848	ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848	ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90	