

IE-KSF-PKV14M-KLROB-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Cavi IE confezionati

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| N. d'ordine | 1103660100 |
| Tipo | IE-KSF-PKV14M-KLROB-10M |
| GTIN (EAN) | 4032248918409 |
| CPZ | 1 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto 1287 g

Temperature

Temperatura di magazzino Temperatura d'esercizio -40 °C...70
 Temperatura di posa

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme
 REACH SVHC Lead 7439-92-1

Norme

Connettori a norma IEC 61076-3-119 CDV, IEC
61076-3-117 Var. 14

Proprietà elettriche

Tensione d'esercizio 30

Standard generali

Connettori a norma IEC 61076-3-119 CDV, IEC
61076-3-117 Var. 14

Proprietà elettriche cavo

Tensione d'esercizio 30

Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi

Raggio di curvatura min, ripetuto 10 x diametro cavo Raggio di curvatura min., una sola volta 5 x diametro cavo

Struttura del cavo

Colore della guaina Nero (simile a RAL 9005) Diametro guaina, max. 9.3 mm

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001579 | ETIM 9.0 | EC001579 |
| ETIM 10.0 | EC001579 | ECLASS 14.0 | 27-06-05-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-05-01 | | |

