

IE-KSF-PKV14M-KLROB-15M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Cavi IE confezionati

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	1103660150
Tipo	IE-KSF-PKV14M-KLROB-15M
GTIN (EAN)	4032248918720
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Peso netto	1843.5 g
------------	----------

Temperature

Temperatura di magazzino	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70
Temperatura di posa		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Norme

Connettori a norma	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14
--------------------	--

Proprietà elettriche

Tensione d'esercizio	30
----------------------	----

Standard generali

Connettori a norma	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14
--------------------	--

Proprietà elettriche cavo

Tensione d'esercizio	30
----------------------	----

Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi

Raggio di curvatura min, ripetuto	10 x diametro cavo	Raggio di curvatura min., una sola volta	5 x diametro cavo
-----------------------------------	--------------------	--	-------------------

Struttura del cavo

Colore della guaina	Nero (simile a RAL 9005)	Diametro guaina, max.	9.3 mm
---------------------	--------------------------	-----------------------	--------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001579	ETIM 9.0	EC001579
ETIM 10.0	EC001579	ECLASS 14.0	27-06-05-01
ECLASS 15.0	27-06-05-01		

IE-KSF-PKV14M-KLROB-15M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Disegni

www.weidmueller.com

