



Inserti USB per FrontCom®

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Versione    | Inserto USB, Inserto flangia, tipo AB |
| N. d'ordine | <a href="#">1131380000</a>            |
| Tipo        | IE-BI-USB-AB                          |
| GTIN (EAN)  | 4032248911844                         |
| CPZ         | 1 Pieza                               |

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&amp;deg; Certificato (cULus) E471884

## Dimensioni e pesi

Peso netto 12.3 g

## Temperature

Temperatura di magazzino Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C

Temperatura di posa Umidità 0&amp;hellip;93 % umidità rel.

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati generali

Tipo di prodotto Inserto USB Grado di protezione IP67 con custodia

Inserto tipo Inserto dati SteadyTec

## Dati generali

Collegamento 1 USB A Collegamento 2 USB B

Descrizione articolo Inserto flangia, tipo AB Cablaggio Typ A-B

Colori nero Umidità 0&amp;hellip;93 % umidità rel.

Materiale base della custodia PC UL 94 V0 Schermatura Custodia completa a 360&amp;deg;

Grado di protezione IP67 con custodia Cicli di inserimento ≥ 1500

## Proprietà elettriche

Resistenza di contatto ≤ 30 mΩ Rigidità dielettrica contatto-schermo ≥ 500 V DC

Resistenza d'isolamento ≥ 1000 MΩ Corrente di carico fino a 90°C 3 A

## Standard generali

N° certificato (DNV) TAA000022B Connettori a norma IEC 61076-3-107

N&amp;deg; Certificato (cULus) E471884

## Nota importante

Informazioni sul prodotto Inserti USB per FrontCom®

## Classificazioni


ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121

ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90

ECLASS 15.0 27-44-03-90

**Disegni**

**Disegno quotato**



**Accessori****Prese piatte**

Prese piatte isolate in PVC con spina in rame

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |   |  |
|-------------|----------------------------|---|--|
| Tipo        | LIF 1,5F288 R              | Versione  |  |
| N. d'ordine | <a href="#">9200520000</a> | Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , rosso |  |
| GTIN (EAN)  | 4032248410361              |   |  |
| CPZ         | 100 ST                     |   |  |