

PB-DP SUB-D M12 TERM PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Al giorno d'oggi i cavi con lunghezze personalizzabili sono molto richiesti. In risposta a questa esigenza, Weidmüller offre una vasta gamma di connettori ad innesto per il libero confezionamento.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|----------------------------|
| Versione | SUB-D |
| N. d'ordine | 1140640000 |
| Tipo | PB-DP SUB-D M12 TERM PS |
| GTIN (EAN) | 4032248922611 |
| CPZ | 1 Pieza |

PB-DP SUB-D M12 TERM PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità | 16.8 mm | Profondità (pollici) | 0.6614 inch |
| Posizione verticale | 58.8 mm | Altezza (pollici) | 2.315 inch |
| Larghezza | 49 mm | Larghezza (pollici) | 1.9291 inch |
| Peso netto | 71.8 g | | |

Temperature

Umidità Max. 75% a +25°C, senza condensa

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6al |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 3cc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcfaaf625 |

Dati tecnici del connettore Sub-D

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Coppia di serraggio | 0.3 Nm | Materiale base della custodia | ZnAl |
| Umidità | Max. 75% a +25°C, senza condensa | Grado di protezione | IP30 |
| Cicli di inserimento | ≥ 200 | Velocità dati | 12 MBit/s |
| Angolo di uscita | 90° | Disponibile resistenza terminale | Sì |
| Interfaccia BUS | D-Sub 9 poli, Pin | Connettore ad innesto e disposizione pin | Secondo le specifiche PROFIBUS |
| Bloccaggio | UNC4-40 | Campo di temperatura custodia | -20...+70 ° C |
| BUS, interfaccia PG | D-Sub 9 poli, Presa | BUS, interfaccia cavo | Connettore M12 maschio e femmina codificato B, pin 2 e 4 assegnati |
| Interfaccia di programmazione | Sì | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001132 | ETIM 9.0 | EC001132 |
| ETIM 10.0 | EC001132 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-22 | | |

PB-DP SUB-D M12 TERM PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Disegni

www.weidmueller.com

Schema elettrico

