

**ADAPS M40-G1-1/2-W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| N. d'ordine     | 1188460000                         |
| Tipo            | <a href="#">ADAPS M40-G1-1/2-W</a> |
| GTIN (EAN)      | 4050118087574                      |
| CPZ             | 9 Pieza                            |
| Prodotto locale | Disponibile solo in alcuni paesi   |

## ADAPS M40-G1-1/2-W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Omologazioni

ROHS Conforme

### Dati generali per l'ordinazione

Prodotto locale Disponibile solo in alcuni paesi

### Dimensioni e pesi

Peso netto 236 g

### Temperature

Temperatura d'esercizio

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

### Dati Generali

|  |                     |  |         |
|--|---------------------|--|---------|
| Diametro cavo, esterno, max.             | 32 mm               | Diametro cavo, esterno, min.             | 1 mm    |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 120 °C              | Campo delle temperature di impiego, min. | -50 °C  |
| Alogeni                                  | esente da alogeni   | Apertura della chiave 1                  | 55 mm   |
| Grado di protezione                      | IP66                | Pressacavo                               | metrico |
| Materiale di base                        | Acciaio inox 1.4404 | Filettatura (esterna)                    | M 40    |
| Filettatura (interna)                    | M 40                | Lunghezza filettatura                    | 16 mm   |

### Numeri certificati pressacavo

Identificazione II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da

### Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-06 |             |             |

**ADAPS M40-G1-1/2-W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Guarnizione piatta in nylon - GWDR**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                                |  |
|-------------|----------------------------|--------------------------------|--|
| Tipo        | GWDR M40-W                 | Versione                       |  |
| N. d'ordine | <a href="#">1185640000</a> | in stato chiuso, M 40, Nylon 6 |  |
| GTIN (EAN)  | 4050118078336              |                                |  |
| CPZ         | 50 ST                      |                                |  |

**Dadi in acciaio inox, finitura naturale**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |   |  |
|-------------|----------------------------|---|--|
| Tipo        | SKMUS M40-W                | Versione  |  |
| N. d'ordine | <a href="#">1185720000</a> | SKMU SS (controdado in acciaio inox), Controdado, M 40, 3.8 mm, |  |
| GTIN (EAN)  | 4050118233766              | Acciaio inox 1.4404   |  |
| CPZ         | 144 ST                     |   |  |