

**SAIE-M16S-5-HWM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Per il collegamento lato apparecchio è necessario installare diversi connettori nel cablaggio dei sensori e attuatori. Questi sono disponibili nelle varianti M12, M8 e naturalmente M5.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Spina incorporata, M16, Filettatura di montaggio: M 18, Numero di poli: 5, Lunghezza trefolo/cavo:
N. d'ordine	<a href="#">1269790000</a>
Tipo	SAIE-M16S-5-HWM
GTIN (EAN)	4050118058215
CPZ	1 Pieza

## SAIE-M16S-5-HWM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Peso netto	12 g
------------	------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Dati tecnici del connettore per circuito stampato

Numero di poli	5	Codifica	nessuno
Collegamento schermato	Nessuno	Tensione nominale	250 V
Corrente nominale	6 A	Grado di protezione	IP40
Superficie dei contatti	Ag (argento)	Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco, nichelato
Filettatura del collegamento	M16	Filettatura di montaggio	M 18

## Dati generali

Numero di poli	5	Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco, nichelato
Filettatura del collegamento	M16	Superficie dei contatti	Ag (argento)
Grado di protezione	IP40		

## Nota importante

Note

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		

**Disegni**

---

---

**Schema dei poli**

---

---