

**FZS 2/4 RT/80 SAKT4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Gli adattatori e le spine di prova sono utilizzati per il collegamento elettrico tra le morsettiere e l'attrezzatura. In questo modo, un contatto elettrico può essere stabilito nello stato cablato e le misurazioni possono essere fatte facilmente.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | Connettore (Morsetto), Collegamento ad innesto, 2 mm <sup>2</sup> , Numero di collegamenti: 2, Numero di poli: 1, Larghezza: 9 mm |
| N. d'ordine | <a href="#">1276300000</a>                                                                                                        |
| Tipo        | FZS 2/4 RT/80 SAKT4                                                                                                               |
| GTIN (EAN)  | 4008 190026080                                                                                                                    |
| CPZ         | 20 Pieza                                                                                                                          |

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|                     |        |                      |             |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 100 mm | Profondità (pollici) | 3.937 inch  |
| Posizione verticale | 9 mm   | Altezza (pollici)    | 0.3543 inch |
| Larghezza           | 9 mm   | Larghezza (pollici)  | 0.3543 inch |
| Diametro            | 9 mm   | Peso netto           | 4.92 g      |

## Temperature

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Temperatura ambiente | -5 °C...40 °C |
|----------------------|---------------|

## Conformità ambientale del prodotto

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS                | Conforme con esenzione               |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6a, 6c                               |
| REACH SVHC                           | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                 | 5837f5db-79d4-4531-bf95-fd2b6e115085 |

## Altri dati tecnici

|                   |           |                         |                   |
|-------------------|-----------|-------------------------|-------------------|
| Tipo di fissaggio | innestato | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
| Tipo di montaggio | innestato |                         |                   |

## Dati caratteristici del sistema

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Versione | spina di riduzione |
|----------|--------------------|

## Dati dei materiali

|        |       |
|--------|-------|
| Colori | rosso |
|--------|-------|

## Dati dimensionamento

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Sezione di dimensionamento | 2 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------|-------------------|

## Dimensioni

|          |      |
|----------|------|
| Diametro | 9 mm |
|----------|------|

## Generale

|                |   |                         |                   |
|----------------|---|-------------------------|-------------------|
| Numero di poli | 1 | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
|----------------|---|-------------------------|-------------------|

## Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

|                      |                         |                        |   |
|----------------------|-------------------------|------------------------|---|
| Tipo di collegamento | Collegamento ad innesto | Numero di collegamenti | 2 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|---|

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |