

CB-DM 200/4,5 NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Fissaggio di cavi o di gruppi di cavi con fascette nei commutatori e negli armadi elettrici.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fascette serracavo, 4,5 x 203 mm, Plastica, 220 N
N. d'ordine	1279300000
Tipo	CB-DM 200/4,5 NC
GTIN (EAN)	4008 190185930
CPZ	100 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Ultima data dell'ordine	2024-05-02T00:00:00+02:00

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	2 mm	Profondità (pollici)	0.0787 inch
Posizione verticale	203 mm	Altezza (pollici)	7.9921 inch
Larghezza	4.5 mm	Larghezza (pollici)	0.1772 inch
Peso netto	1.27 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C
------------------------------------	--------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Materiale di installazione

Resistente ai raggi UV	No	Riaprire	No
Versione	per cablaggi	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Alogeni	No	Diametro del cavo, max.	50 mm
Materiale di base	Plastica	Resistenza alla trazione	220 N
Diametro fascio, max.	50 mm	Resistenza alla trazione (libbra-forza)	49 lbf
Diametro fascio, min.	3 mm	Diametro del foro di fissaggio	6.3 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		