



Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | Serie P, Parete di separazione, grigio, 2 mm, stampato, Verticale |
| N. d'ordine | <a href="#">1454880000</a>  |
| Tipo        | TW PRV8 32-25   |
| GTIN (EAN)  | 4050118260946   |
| CPZ         | 10 Pieza  |

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 59.7 mm | Profondità (pollici) | 2.3504 inch |
| Posizione verticale | 120 mm  | Altezza (pollici)    | 4.7244 inch |
| Larghezza           | 2 mm    | Larghezza (pollici)  | 0.0787 inch |
| Peso netto          | 9.5 g   |                      |             |

## Temperature

|  |                |  |               |
|--|----------------|--|---------------|
| Temperatura di magazzino               | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente                   | -5 °C...40 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C         | Temperatura d'esercizio continuo, max. | 125 °C        |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Altri dati tecnici

|            |    |
|------------|----|
| bloccabile | Sì |
|------------|----|

## Dati caratteristici del sistema

|          |                     |                 |   |
|----------|---------------------|-----------------|---|
| Versione | stampato, Verticale | Numero di piani | 8 |
|----------|---------------------|-----------------|---|

## Dati dei materiali

|                               |               |        |        |
|-------------------------------|---------------|--------|--------|
| Materiale di base             | policarbonato | Colori | grigio |
| Classe d'inflammabilità UL 94 | V-0           |        |        |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |