

VGM25-MS68 EMC 11-20SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

La sempre maggiore sensibilità dei componenti elettronici e le sempre maggiori frequenze di interferenza elettromagnetica richiedono l'impiego di pressacavi in grado di giocare un ruolo importante nel concetto di schermatura di un sistema. I pressacavi EMC di questo tipo sono adatti alla schermatura di frequenze di disturbo con un collegamento di schermatura a 360°. Una guarnizione di arresto consente di contare su una maggiore tenuta e resistenza allo sforzo dei cavi e inoltre il pressacavi soddisfa i requisiti meccanici della norma EN 62444. Grazie al progetto brevettato è possibile contare su un montaggio molto rapido e semplice.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Accessori
N. d'ordine	1463720000
Tipo	VGM25-MS68 EMC 11-20SET
GTIN (EAN)	4050118269871
CPZ	1 Pieza

VGM25-MS68 EMC 11-20SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Lunghezza	63.5 mm	Lunghezza (pollici)	2.5 inch
Peso netto	94.44 g		

Temperature

Valori limite di temperatura	-40 °C ... 130 °C
------------------------------	-------------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Dati Generali

Diametro cavo, esterno, max.	20 mm	Diametro cavo, esterno, min.	11 mm
O-ring	NBR	Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP68
Campo delle temperature di impiego, max.	130 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Alogeni	esente da alogeni	Norme	EN 45545-2:2013
Apertura della chiave	30 mm	Grado di protezione	IP68 - 15 bar
Pressacavo	M 25, EMV	Materiale di base	ottone, nichelato
Filettatura (esterna)	M 25	Lunghezza filettatura	7.5 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

Utensile di montaggio HDC

Gli utensili professionali Weidmüller sono il risultato di un intenso processo di sviluppo orientato alle esigenze pratiche.

Offriamo diversi utensili utili, quali ad es. utensili senza contatto, pinze crimpatrici e utensili per fibre ottiche che aiutano a lavorare in modo sicuro e preciso durante il montaggio dei connettori di potenza.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC FBS TOOL 13-50	Versione	
N. d'ordine	8000015137	Mounting tool	
GTIN (EAN)	4050118292947		
CPZ	1 ST		