

**KQNG-M4/S/-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

**Dati generali per l'ordinazione**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Versione           | Spine piatte, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> |
| N. d'ordine        | <a href="#">1493560000</a>                            |
| Tipo               | KQNG-M4/S/-1  |
| GTIN (EAN)         | 4050118303285   |
| CPZ                | 100 Pieza   |
| Stato consegna     | In futuro questo articolo non sarà più disponibile.   |
| Disponibile fino a | 2026-03-31T00:00:00+02:00                             |

### Dati tecnici

#### Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

#### Dimensioni e pesi

|            |        |
|------------|--------|
| Peso netto | 0.49 g |
|------------|--------|

#### Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

#### Giunti

|                                    |                   |                                    |                     |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|
| Sezione di collegamento cavo, max. | 1 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, min. | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Isolamento                         | non presente      | Foro                               | C 4/S               |
| Diametro interno codolo (d1)       | 1.6 mm            | Diametro esterno codolo (d3)       | 7 mm                |
| Lunghezza codolo (a)               | 5 mm              | Lunghezza collegamento (l)         | 12 mm               |
| Diametro interno flangia (d2)      | 4.3 mm            |                                    |                     |

#### Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 |             |             |

**Disegni**



**Crimping tools**

Pinze crimpatrici per giunti non isolati  
capicorda prerullati, capicorda tubiformi, capicorda a  
puntale, giunti paralleli e in serie

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |  |  |
|-------------|----------------------------|--|--|
| Tipo        | HTN 21                     | Versione   |  |
| N. d'ordine | <a href="#">9014610000</a> | Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm <sup>2</sup> , |  |
| GTIN (EAN)  | 4008190152734              | 6mm <sup>2</sup> , Crimpatura dentellata                                       |  |
| CPZ         | 1 ST                       |  |  |