

Simile alla figura

In aggiunta alla vasta gamma di custodie, Weidmüller offre una serie di pressacavi supplementari per diversi campi applicativi.

I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale.

In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	VG K (pressacavo standard in plastica), Pressacavo, diritto, PG 7, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
N. d'ordine	1568970000
Tipo	VG 7-K68
GTIN (EAN)	4008190175580
CPZ	100 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	22 mm	Altezza (pollici)	0.8661 inch
Lunghezza	30 mm	Lunghezza (pollici)	1.1811 inch
Peso netto	2.9 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio -40 °C...100 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati Generali

Diametro cavo, esterno, max.	6.5 mm	Diametro cavo, esterno, min.	3 mm
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Coppia di serraggio	1.5 Nm
Silicone	No	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Passo del filetto	1.27 mm	Alogeni	Sì
Apertura della chiave 1	15 mm	Apertura della chiave	15 mm
Grado di protezione	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Pressacavo	PG
Materiale di base	poliammide 6	Inserto di tenuta stagna	CR
Filettatura (esterna)	PG 7	Lunghezza filettatura	8 mm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.	2.50 Nm	Coppia di serraggio controdado, min.	1.00 Nm
Grado di protezione (UL)	Type 4X	Coppia di serraggio supporto, max.	2.00 Nm
Coppia di serraggio supporto, min.	1.00 Nm	Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min.	1.50 Nm
Coppia di serraggio controdado, max.	2.00 Nm		

Numeri certificati pressacavo

Numero del certificato pressacavo (UL) E-199260 - BS 11
 Numero del certificato pressacavo (cULus) E-199260 - BS 11

DEF | Condizioni di omologazione DNV, UL, cULus

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG 7-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dadi in plastica, grigi



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SKMU PG7-K GR	Versione	
N. d'ordine	1697440000	SKMU PA (controdado di plastica), Controdado, PG 7, 5 mm,	
GTIN (EAN)	4008190880552	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	
CPZ	100 ST		

Guarnizione piatta in neoprene - GWDR NP



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	GWDR PG7-NP	Versione	
N. d'ordine	1719540000	GWDR NP (guarnizione piatta - neoprene), Anello di tenuta, PG 7,	
GTIN (EAN)	4008190352806	neoprene	
CPZ	100 ST		

Guarnizione piatta in polietilene - GWDR PO



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	GWDR PG7-PO	Versione	
N. d'ordine	1719440000	GWDR PO (guarnizione piatta - polietilene), Anello di tenuta, PG 7,	
GTIN (EAN)	4008190352691	Polietilene	
CPZ	100 ST		