

HDC 10A DMDL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione.

Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 2, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Coperchio per parti inferiori della custodia, Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: none |
| N. d'ordine | 1665880000 |
| Tipo | HDC 10A DMDL 2BO |
| GTIN (EAN) | 4008190422912 |
| CPZ | 1 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



| | |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Sito web UL |
| N° certificato (cURus) | E92202 |

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità | 73 mm | Profondità (pollici) | 2.874 inch |
| Posizione verticale | 19.5 mm | Altezza (pollici) | 0.7677 inch |
| Larghezza | 29.5 mm | Larghezza (pollici) | 1.1614 inch |
| Lunghezza | 73 mm | Lunghezza (pollici) | 2.874 inch |
| Peso netto | 38.72 g | | |

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione | |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% | |
| Resistenza chimica | Sostanza | Acetone |
| | Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
| | Sostanza | Olio di perforazione |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Diesel |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Alcool etilico |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Olio per trasmissione |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Olio idraulico |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Refrigerante |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Benzina di petrolio |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Sudore |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | Benzina super | |
| Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni | |
| Sostanza | Acqua | |
| Resistenza chimica | Resistente | |
| Sostanza | UV | |
| Resistenza chimica | Instabile | |
| Sostanza | Ozono | |
| Resistenza chimica | Instabile | |

Dati generali

| | | | |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Coppia di serraggio | 0.5 Nm | Materiale base della custodia | alluminio pressofuso |
| Superficie | Verniciatura a polvere | Grado di protezione | IP65, in stato collegato |

HDC 10A DMDL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

| | | | |
|--------------|----|----------------------------------|-----------------------|
| Custodie EMC | No | Materiale elemento di bloccaggio | Acciaio, inossidabile |
|--------------|----|----------------------------------|-----------------------|

Dimensioni

| | | | |
|---------------------|----------|----------------------|---------|
| Entrata cavo | Per basi | Larghezza custodia C | 29.5 mm |
| Lunghezza, custodie | 63 mm | Altezza Custodia B | 12.5 mm |

Esecuzione

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Dimensione entrate cavi | none | Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio | Coperchio |
| Copertura | con coperchio | Coppia di serraggio | 0.5 Nm |
| Numero entrate cavo laterali | 0 | Esecuzione custodia | Coperchio per parti inferiori della custodia |
| Esecuzione sistema di chiusura | Gancio longitudinale in basso | Forma | Standard |
| Dimensioni di installazione | 2 | Entrata cavo | Per basi |
| Tipo | Copertura | Versione con gancio | Gancio longitudinale |
| Guarnizione | NBR | Colore (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 2 | Adatti per ModuPlug® | No |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

