

HDC-CM-5BCM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Universale e flessibile - così sono i moduli del sistema ConCept. A seconda dell'applicazione, è possibile scegliere tra una serie di moduli quello più adatto alle vostre esigenze. I moduli si differenziano per i valori elettronici, ma anche per la tecnica di collegamento. Il numero di moduli in continuo aumento costituisce la base per molte possibilità di combinazione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettori di potenza, HDC - Connettore, Modulo ConCept
N. d'ordine	1682110000
Tipo	HDC-CM-5BCM
GTIN (EAN)	4008190473846
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Dimensioni e pesi

Lunghezza	34 mm	Lunghezza (pollici)	1.3386 inch
Peso netto	9.5 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

ConCept Moduli pneumatici

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	nero
-------------------------------	-----	--------	------

Dati generali

Numero di poli	5	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Resistenza di passaggio	5,00 mΩ	Colori	nero
Resistenza d'isolamento	1011 Ω	Tipo	Femmina
Classe di sovratensione	III	Grado di lordura	3
Serie	Modulo ConCept	Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984)	400 V
Tensione impulsiva di dimensionamento 6 kV (DIN EN 61984)		Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984)	20 A
Esente da alogeni	false	Bassa fumosità sec. EN 45545-2	Sì

Dimensioni

Lunghezza, zoccolo	34 mm	Altezza Femmina	11.4 mm
--------------------	-------	-----------------	---------

Dati del collegamento PE

Tipo di collegamento PE	Collegamento a crimpare
-------------------------	-------------------------

Esecuzione

Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 12	Resistenza di passaggio	5,00 mΩ
Sezione di collegamento cavo, max.	4 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	0.75 mm ²

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC-CM-5BCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Contatti a crimpare CM5



La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC-C-M5-SM0.5AG	Versione
N. d'ordine	1682320000	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, CM 5, Maschio, Sezione di
GTIN (EAN)	4008190474058	collegamento cavo, max.: 0.5, torniti, Lega di rame
CPZ	100 ST	
Tipo	HDC-C-M5-BM0.5AG	Versione
N. d'ordine	1682330000	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, CM 5, Femmina, Sezione
GTIN (EAN)	4008190474065	di collegamento cavo, max.: 0.5, torniti, Lega di rame
CPZ	100 ST	
Tipo	HDC-C-M5-SM0.75-1.0AG	Versione
N. d'ordine	1682340000	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, CM 5, Maschio, Sezione di
GTIN (EAN)	4008190474072	collegamento cavo, max.: 1, torniti, Lega di rame
CPZ	100 ST	
Tipo	HDC-C-M5-BM0.75-1.0AG	Versione
N. d'ordine	1682350000	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, CM 5, Femmina, Sezione
GTIN (EAN)	4008190474089	di collegamento cavo, max.: 1, torniti, Lega di rame
CPZ	100 ST	
Tipo	HDC-C-M5-SM1.5AG	Versione
N. d'ordine	1682360000	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, CM 5, Maschio, Sezione di
GTIN (EAN)	4008190474096	collegamento cavo, max.: 1.5, torniti, Lega di rame
CPZ	100 ST	
Tipo	HDC-C-M5-BM1.5AG	Versione
N. d'ordine	1682370000	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, CM 5, Femmina, Sezione
GTIN (EAN)	4008190474102	di collegamento cavo, max.: 1.5, torniti, Lega di rame
CPZ	100 ST	
Tipo	HDC-C-M5-SM2.5AG	Versione
N. d'ordine	1682380000	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, CM 5, Maschio, Sezione di
GTIN (EAN)	4008190474119	collegamento cavo, max.: 2.5, torniti, Lega di rame
CPZ	100 ST	
Tipo	HDC-C-M5-BM2.5AG	Versione
N. d'ordine	1682390000	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, CM 5, Femmina, Sezione
GTIN (EAN)	4008190474126	di collegamento cavo, max.: 2.5, torniti, Lega di rame
CPZ	100 ST	
Tipo	HDC-C-M5-SM4.0AG	Versione
N. d'ordine	1682400000	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, CM 5, Maschio, Sezione di
GTIN (EAN)	4008190474133	collegamento cavo, max.: 4, torniti, Lega di rame
CPZ	100 ST	
Tipo	HDC-C-M5-BM4.0AG	Versione
N. d'ordine	1682410000	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, CM 5, Femmina, Sezione
GTIN (EAN)	4008190474140	di collegamento cavo, max.: 4, torniti, Lega di rame
CPZ	100 ST	

Accessori**Utensile per lo smontaggio dei moduli**

Weidmüller offre numerosi utensili di crimpatura, per la rimozione dei contatti e per la lavorazione di cavi a fibre ottiche.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC-DW-M0D	Versione	
N. d'ordine	1688200000	Altri utensili, Utensile per la rimozione dei contatti	
GTIN (EAN)	4008190857189		
CPZ	1 ST		