

HDC-CM-20BCG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Universale e flessibile - così sono i moduli del sistema ConCept. A seconda dell'applicazione, è possibile scegliere tra una serie di moduli quello più adatto alle vostre esigenze. I moduli si differenziano per i valori elettronici, ma anche per la tecnica di collegamento. Il numero di moduli in continuo aumento costituisce la base per molte possibilità di combinazione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettori di potenza, HDC - Connettore, Modulo ConCept
N. d'ordine	1682170000
Tipo	HDC-CM-20BCG
GTIN (EAN)	4008190473907
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Lunghezza	34 mm	Lunghezza (pollici)	1.3386 inch
Peso netto	8 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

ConCept Moduli pneumatici

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	nero
-------------------------------	-----	--------	------

Dati generali

Numero di poli	20	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Resistenza di passaggio	≤4 mΩ	Colori	nero
Resistenza d'isolamento	1012 Ω	Tipo	Femmina
Classe di sovratensione	III	Grado di lordura	3
Materiale di base	Lega di rame	Serie	Modulo ConCept
Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984)	100 V	Tensione impulsiva di dimensionamento (DIN EN 61984)	1.5 kV
Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984)	4 A	Esente da alogeni	false
Bassa fumosità sec. EN 45545-2	Sì		

Dimensioni

Lunghezza, zoccolo	34 mm	Altezza Femmina	11.4 mm
--------------------	-------	-----------------	---------

Dati del collegamento PE

Tipo di collegamento PE	Collegamento a crimpare
-------------------------	-------------------------

Esecuzione

Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 20	Resistenza di passaggio	≤4 mΩ
Sezione di collegamento cavo, max.	0.52 mm²	Sezione di collegamento cavo, min.	0.08 mm²
Materiale di base	Lega di rame		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC-CM-20BCG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

punzonati



La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC-C-M20-SCG0.08-0.2AU	Versione
N. d'ordine	1682420000	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, CM 20, Maschio, Sezione
GTIN (EAN)	4008190859930	di collegamento cavo, max.: 0.2, stampati, Lega di rame
CPZ	500 ST	
Tipo	HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU	Versione
N. d'ordine	1682430000	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, CM 20, Femmina, Sezione
GTIN (EAN)	4008190859954	di collegamento cavo, max.: 0.2, stampati, Lega di rame
CPZ	500 ST	
Tipo	HDC-C-M20-SCG0.2-0.52AU	Versione
N. d'ordine	1682440000	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, CM 20, Maschio, Sezione
GTIN (EAN)	4008190859947	di collegamento cavo, max.: 0.52, stampati, Lega di rame
CPZ	500 ST	
Tipo	HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU	Versione
N. d'ordine	1682450000	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, CM 20, Femmina, Sezione
GTIN (EAN)	4008190859961	di collegamento cavo, max.: 0.52, stampati, Lega di rame
CPZ	500 ST	

Utensili per la rimozione dei contatti



Weidmüller offre una gamma di pinze crimpatrici, utensili per la rimozione dei contatti e utensili per la fibra ottica.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	REMOVAL TOOL CM 20	Versione
N. d'ordine	1866740000	Utensili, Utensile per la rimozione dei contatti
GTIN (EAN)	4032248437061	
CPZ	1 ST	