

ST 4000/L C160**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Grazie al sistema di collegamento con capicorda ad anello, una consolidata tecnologia del settore ferroviario, i nostri morsetti per tensione elevata ST 4000® offrono un sistema modulare riconosciuto e semplice da installare in tutto il mondo.

I prodotti sono stati testati e soddisfano i requisiti dettati dalle normative di settore EN 50155, EN 50124-1, EN 45545 e IEC 61373. I prodotti Weidmüller sono costantemente monitorati e sviluppati.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Morsetti a bullone, Sezione di dimensionamento: se avvitato
N. d'ordine	1809240000
Tipo	ST 4000/L C160
GTIN (EAN)	4032248293568
CPZ	50 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Ultima data dell'ordine	2021-10-21T00:00:00+02:00
Prodotto alternativo	

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	160 mm	Altezza (pollici)	6.2992 inch
Peso netto	47.7 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
------------------------------	----------------	----------------------	---------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Altri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione	No	Tipo di montaggio	Montaggio diretto
----------------------------------	----	-------------------	-------------------

Dati caratteristici del sistema

Numero di piani	1	Piani ponticellati internamente	No
Collegamento PE	No		

Dati dei materiali

Colori rosso

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Tipo di collegamento	se avvitato	Sezione di collegamento cavo, flessibile, 150 mm ² max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, 10 mm ² min.		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		