

**Illustrazione del prodotto**

Serie K Klippon®, Accessori

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Klippon K (custodia vuota in alluminio), Piastra di montaggio, Piastra di montaggio, Posizione verticale: 44 mm, Larghezza: 156 mm, Profondità: 3 mm, Materiale di base: Lamiera d'acciaio, zincata, zincato, argento
N. d'ordine	<a href="#">1898210000</a>
Tipo	MOPL K3 N FE
GTIN (EAN)	4032248516797
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensioni e pesi

Profondità	3 mm	Profondità (pollici)	0.1181 inch
Posizione verticale	44 mm	Altezza (pollici)	1.7323 inch
Larghezza	156 mm	Larghezza (pollici)	6.1417 inch
Altezza di fissaggio	22 mm	Larghezza di fissaggio	147.2 mm
Peso netto	71 g		

### Temperature

Temperatura d'esercizio
-------------------------

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

### PE70 Dati Generali

Spessore materiale	2 mm	Superficie	zincato
Materiale di base	Lamiera d'acciaio, zincata		

### Dati generali Accessori

Spessore materiale	2 mm	Superficie	zincato
Materiale di base	Lamiera d'acciaio, zincata	Larghezza di fissaggio	147.2 mm
Altezza di fissaggio	22 mm		

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

**TS 15**

Serie K Klippon®, Accessori

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	TS15X5 ST K3	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">800003885</a>	Guida di supporto, TS 15, Larghezza: 155 mm, senza foro	
GTIN (EAN)	4050118652512	longitudinale, acciaio, zincato galvanicamente e passivato	
CPZ	20 ST		