

HDC CM BUS M4 CT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ConCept Bus è la soluzione ideale per la trasmissione di segnali molto sensibili nel connettore di potenza. Si tratta di moduli del sistema di connettori ConCept con elevata funzionalità e minimo ingombro; offrono inoltre una protezione sicura contro campi elettromagnetici, umidità, polvere e forti influssi meccanici. Grazie alla combinazione con altri moduli, è possibile collegare l'alimentazione e altri segnali per il dispositivo di campo in un unico connettore.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | Connettori di potenza, HDC - Connettore, Modulo ConCept |
| N. d'ordine | 1908480000 |
| Tipo | HDC CM BUS M4 CT |
| GTIN (EAN) | 4032248616985 |
| CPZ | 1 Pieza |

HDC CM BUS M4 CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità | 18.5 mm | Profondità (pollici) | 0.7283 inch |
| Posizione verticale | 47.5 mm | Altezza (pollici) | 1.8701 inch |
| Larghezza | 13.5 mm | Larghezza (pollici) | 0.5315 inch |
| Peso netto | 30 g | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|--|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd |

ConCept Moduli pneumatici

| | | | |
|-------------------------------|-----|--------|----------------|
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 | Colori | grigio argento |
|-------------------------------|-----|--------|----------------|

Dati generali

| | | | |
|--|---------|--|-------------------------|
| Numero di poli | 4 | Tipo di collegamento | Collegamento a crimpare |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 | Colori | grigio argento |
| Cicli di inserimento | ≥ 500 | Tipo | Maschio |
| Materiale di base | metallo | Serie | Modulo ConCept |
| Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984) | 50 V | Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984) | 10 A |
| Esente da alogeni | false | Bassa fumosità sec. EN 45545-2 | Sì |

Dimensioni

| | |
|-----------|---------|
| Larghezza | 13.5 mm |
|-----------|---------|

Esecuzione

| | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------|---------|
| Tipo di collegamento | Collegamento a crimpare | Materiale di base | metallo |
|----------------------|-------------------------|-------------------|---------|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-18 | | |