

Simile alla figura

In aggiunta alla vasta gamma di custodie, Weidmüller offre una serie di pressacavi supplementari per diversi campi applicativi.

I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale.

In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | VG K (pressacavo standard in plastica), Pressacavo, diritto, PG 9, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, poliammide 6 |
| N. d'ordine | 1909770000 |
| Tipo | VG PG9-K67 |
| GTIN (EAN) | 4032248536696 |
| CPZ | 50 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|---------------------|-------------|
| Posizione verticale | 26.5 mm | Altezza (pollici) | 1.0433 inch |
| Lunghezza | 34.5 mm | Lunghezza (pollici) | 1.3583 inch |
| Peso netto | 6 g | | |

Temperature

Temperatura d'esercizio -20 °C...80 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati Generali

| | | | |
|--|--------------|--|---------|
| Diametro cavo, esterno, max. | 8 mm | Diametro cavo, esterno, min. | 4 mm |
| Coppia di serraggio | 1.5 Nm | Silicone | No |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2 | Campo delle temperature di impiego, max. | 100 °C |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -20 °C | Passo del filetto | 1.41 mm |
| Alogeni | No | Apertura della chiave 1 | 19 mm |
| Grado di protezione | IP67 | Pressacavo | PG |
| Materiale di base | poliammide 6 | Inserto di tenuta stagna | NBR |
| Filettatura (esterna) | PG 9 | Lunghezza filettatura | 8 mm |
| Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max. | 3.00 Nm | Coppia di serraggio controdado, min. | 1.20 Nm |
| Coppia di serraggio supporto, max. | 1.80 Nm | Coppia di serraggio supporto, min. | 1.20 Nm |
| Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min. | 2.00 Nm | Coppia di serraggio controdado, max. | 1.80 Nm |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 | | |

VG PG9-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dadi in plastica, grigi



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | SKMU PG9-K GR | Versione | |
| N. d'ordine | 1697450000 | SKMU PA (controdado di plastica), Controdado, PG 9, 5 mm, | |
| GTIN (EAN) | 4008190880569 | Polyamid 6 (PA6 - GF30) | |
| CPZ | 100 ST | | |

Guarnizione piatta in neoprene - GWDR NP



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|--|--|
| Tipo | GWDR PG9-NP | Versione | |
| N. d'ordine | 1719550000 | GWDR NP (guarnizione piatta - neoprene), Anello di tenuta, PG 9, | |
| GTIN (EAN) | 4008190352813 | neoprene | |
| CPZ | 100 ST | | |

Guarnizione piatta in polietilene - GWDR PO



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | GWDR PG9-PO | Versione | |
| N. d'ordine | 1719450000 | GWDR PO (guarnizione piatta - polietilene), Anello di tenuta, PG 9, | |
| GTIN (EAN) | 4008190352707 | Polietilene | |
| CPZ | 100 ST | | |