

IE-FC-SET-SPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|----------------------------|
| Versione | FrontCom, Set |
| N. d'ordine | 1989020000 |
| Tipo | IE-FC-SET-SPDEK001-KY-P |
| GTIN (EAN) | 4050118373615 |
| CPZ | 1 Pieza |

IE-FC-SET-SPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità | 134 mm | Profondità (pollici) | 5.2756 inch |
| Posizione verticale | 40 mm | Altezza (pollici) | 1.5748 inch |
| Larghezza | 67 mm | Larghezza (pollici) | 2.6378 inch |
| Peso netto | 494 g | | |

Temperature

Temperatura di magazzino Temperatura d'esercizio
Temperatura di posa

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Dati generali

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------------|--|
| Tipo di prodotto | Set | | |
| Grado di protezione | IP65, in stato chiuso | | |
| Materiale struttura | Pressofusione di zinco | | |
| Materiale coperchio | Policarbonato PC | | |
| Prodotto di riferimento | IE-FC-SFP-KEY2 , IE-FC-SP-PWB/2ST , IE-FCI-PWB-DE , IE-BI-USB-A , IE-BI-RJ45-C , IE-FC-PWPC | | |
| Prodotto di riferimento | Cardinalità | 1 | |
| | Riferimento | IE-FC-SFP-KEY2 | |
| | Cardinalità | 1 | |
| | Riferimento | IE-FC-SP-PWB/2ST | |
| | Cardinalità | 1 | |
| | Riferimento | IE-FCI-PWB-DE | |
| | Cardinalità | 1 | |
| | Riferimento | IE-BI-USB-A | |
| | Cardinalità | 1 | |
| | Riferimento | IE-BI-RJ45-C | |
| Cardinalità | 1 | | |
| Riferimento | IE-FC-PWPC | | |

Standard generali

N° certificato (DNV) TAA000022B

Dati tecnici

Stampa Comprende le etichette fisse: "Service only!", Inserito piastra 2x dati, 1x potenza, Schermato

Dati tecnici

| | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|
| Telaio | "USB", "Ethernet", "230 V AC" Coperchio in plastica, Con chiusura di sicurezza a chiave | Tensione nominale per presa | 250 V |
| Inseriti per potenza | Presa DE | Inseriti per dati | USB 2.0 A/A, Giunto RJ45 Cat.6A |
| Corrente nominale per presa | 16 A | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 | | |

