

**LOGIC UNIT WCU 650****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Con i moduli logici WCU 501 e WCU 650 completamente incapsulati, è possibile monitorare, comandare e regolare i propri processi, anche in condizioni ambientali estreme. A tale proposito, la serie WCU offre dimensioni, prestazioni, robustezza e facilità d'uso eccellenti. L'ambiente di programmazione grafico e intuitivo Micon-L consente la commutazione flessibile degli input analogici e digitali, oltre che degli output digitali. Il raggio d'azione del software e dell'hardware sono espandibili per soddisfare su richiesta le esigenze dei clienti.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Versione             | graphically programmable logic module, CAN interface, Mounting foot |
| N. d'ordine          | <a href="#">2010680000</a>                                          |
| Tipo                 | LOGIC UNIT WCU 650                                                  |
| GTIN (EAN)           | 4050118397406                                                       |
| CPZ                  | 1 Pieza                                                             |
| Stato consegna       | In futuro questo articolo non sarà più disponibile.                 |
| Disponibile fino a   | 2024-06-30T00:00:00+02:00                                           |
| Prodotto alternativo | <a href="#">LOGIC UNIT WCU 860S</a>                                 |

## LOGIC UNIT WCU 650

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&amp;deg; Certificato (cULus) E141197

## Dimensioni e pesi

|                     |       |                      |             |
|---------------------|-------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 30 mm | Profondità (pollici) | 1.1811 inch |
| Posizione verticale | 93 mm | Altezza (pollici)    | 3.6614 inch |
| Larghezza           | 45 mm | Larghezza (pollici)  | 1.7716 inch |
| Peso netto          | 102 g |                      |             |

## Temperature

|                          |                      |                         |                |
|--------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| Temperatura di magazzino | -40 °C...70 °C       | Temperatura d'esercizio | -40 °C...70 °C |
| Umidità                  | Umidità rel. 5 - 95% |                         |                |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme                    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Alimentazione elettrica

Protezione contro l'inversione di polarità sì (combinato con fusibile esterno)

## Dati di collegamento

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Tipo di collegamento | Connettori a molla (0,25 - 1,5 mm²) |
|----------------------|-------------------------------------|

## Dati di sistema

|             |         |
|-------------|---------|
| Interfaccia | TTL 232 |
|-------------|---------|

## Dati generali

|                            |                                   |                    |       |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------|
| Resistenza alle vibrazioni | min. 50 m/s² (5 g) @ 10... 150 Hz | Guida equipaggiata | TS 35 |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------|

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001417    | ETIM 9.0    | EC001417    |
| ETIM 10.0   | EC001417    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-16 |             |             |

## LOGIC UNIT WCU 650

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

### Starter kit



Con i moduli logici WCU 501 e WCU 650 completamente incapsulati, è possibile monitorare, comandare e regolare i propri processi, anche in condizioni ambientali estreme. A tale proposito, la serie WCU offre dimensioni, prestazioni, robustezza e facilità d'uso eccellenti. L'ambiente di programmazione grafico e intuitivo Micon-L consente la commutazione flessibile degli input analogici e digitali, oltre che degli output digitali. Il raggio d'azione del software e dell'hardware sono espandibili per soddisfare su richiesta le esigenze dei clienti.

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |          |                                                                  |
|-------------|----------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | STARTERKIT WCU 650         | Versione |                                                                  |
| N. d'ordine | <a href="#">2007290000</a> |          | graphically programmable logic module incl. programming adapter, |
| GTIN (EAN)  | 4050118392517              |          | CAN interface, Mounting foot                                     |
| CPZ         | 1 ST                       |          |                                                                  |

### Accessori



Con i moduli logici WCU 501 e WCU 650 completamente incapsulati, è possibile monitorare, comandare e regolare i propri processi, anche in condizioni ambientali estreme. A tale proposito, la serie WCU offre dimensioni, prestazioni, robustezza e facilità d'uso eccellenti. L'ambiente di programmazione grafico e intuitivo Micon-L consente la commutazione flessibile degli input analogici e digitali, oltre che degli output digitali. Il raggio d'azione del software e dell'hardware sono espandibili per soddisfare su richiesta le esigenze dei clienti.

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |          |         |
|-------------|----------------------------|----------|---------|
| Tipo        | WCU 860S - MICON-L CABLE   | Versione |         |
| N. d'ordine | <a href="#">2515020000</a> |          | USB 2.0 |
| GTIN (EAN)  | 4050118528749              |          |         |
| CPZ         | 1 ST                       |          |         |