



**RA MCZ1.5 DKBG 1674**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Custodia aperta miniaturizzata in formato di morsetto con 5 collegamenti a molla autobloccante. Una piastra di testa trasparente e reclinabile serve alla siglatura e all'accesso per potenziometro e indicatori di stato. I 3 collegamenti superiori sono collegabili trasversalmente con ponticelli ad innesto. È fornibile anche una piastra di copertura per chiudere la custodia.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Telaio di espansione, OMNIMATE Housing - TERMINALBOX grigio-beige, Telaio di espansione, Larghezza: 8.5 mm
N. d'ordine	<a href="#">2224240000</a>
Tipo	RA MCZ1.5 DKBG 1674
GTIN (EAN)	4032248126262
CPZ	25 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	55.9 mm	Profondità (pollici)	2.2008 inch
Posizione verticale	91 mm	Altezza (pollici)	3.5827 inch
Larghezza	8.5 mm	Larghezza (pollici)	0.3346 inch
Peso netto	8.61 g		

## Temperature

Temperatura di magazzino	-25 °C...55 °C	Umidità con temperatura di magazzino	Umidità relativa 80 % (senza condensa)
Temperatura d'esercizio	-50 °C...120 °C	Temperatura di posa	-25 °C...120 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati del materiale

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Materiale isolante	PA 66
Gruppo materiali isolanti	I	Superficie	non trattato
Materiale di base	Plastica	Comparative Tracking Index (CTI)	600 ≤ CTI

## Dati generali

Colori	grigio-beige	Grado di protezione	IP20 installato
Tabella dei colori (simile)		Colabilità	Sì

## Design - IN requisiti

Tolleranza del profilo del circuito stampato	±0,1	Spessore circuito stampato	1 mm
Tolleranza di spessore del circuito stampato	±0,1 mm		

## Opzioni di personalizzazione

Possibili aperture personalizzate	No	Possibile siglatura personalizzata	No
Colori alternativi	Altro su richiesta		

## Caratteristiche della custodia

Coperchio ribaltabile installabile	Sì	Marcatore integrabile	Sì
Corrente permanente del collegamento trasversale	10 A	Collegamento trasversale	Sì
Numero di livelli di collegamento	2		

## Caratteristiche di montaggio

Numero di livelli di collegamento	2	Numero di circuiti stampati, max.	1
Corrente permanente del collegamento trasversale	10 A	Corrente permanente del collegamento trasversale/circuito stampato	32 A

**Dati tecnici**

Collegamento trasversale	Sì	Tipo di collegamento	Molla autobloccante
--------------------------	----	----------------------	---------------------

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-04
ECLASS 15.0	27-19-06-04		

**Disegni**

Mounting with  
8857560000 MCZ 5

