

CRIMPFIX E**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Automatic stripper and crimper, 0.5mm ² , 2.5mm ²
N. d'ordine	2439140000
Tipo	CRIMPFIX E
GTIN (EAN)	4050118451917
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2025-01-06T00:00:00+01:00
Prodotto alternativo	CRIMPFIX ECO

CRIMPFIX E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	349 mm	Profondità (pollici)	13.7401 inch
Posizione verticale	230 mm	Altezza (pollici)	9.0551 inch
Larghezza	288 mm	Larghezza (pollici)	11.3386 inch
Peso netto	14000 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Macchine automatiche spellafili e crimpatrici

Campo di isolamento	0,5 - 2,5 mm ² (~AWG 20-14)	Comando	Elettromeccanico
Tempo di un ciclo	approx. 1.8 sec	Crimpatura	Trapezoidale
Sezione del terminale, max.	2.5 mm ²	Sezione del terminale, min.	0.5 mm ²
Area di crimpatura, max.	2.5 mm ²	Area di crimpatura, min.	0.5 mm ²
Lunghezza di crimpatura	8 mm	Materiali di consumo	Capicorda tubiformi su bobina, con collari isolanti
Lunghezza dei terminali	14 mm	Collegamento elettrico	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Accessori / ricambi

- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AIMESA CF U/LS TIN	Versione
N. d'ordine	1132150000	Macchine automatiche, Ricambio
GTIN (EAN)	4032248920082	
CPZ	1 ST	
Tipo	HAKL/TPKL CF ECO	Versione
N. d'ordine	9205810000	Accessori, Ricambio
GTIN (EAN)	4032248814008	
CPZ	1 ST	