

Illustrazione del prodotto

Come da figura

Dati generali per l'ordinazione

Versione	, relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 24 V DC \pm 10 %, Corrente permanente: 8 A, Collegamento ad innesto
N. d'ordine	2494270000
Tipo	RCL425024T
GTIN (EAN)	4050118517507
CPZ	20 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	29 mm	Profondità (pollici)	1.1417 inch
Posizione verticale	15.7 mm	Altezza (pollici)	0.6181 inch
Larghezza	12.7 mm	Larghezza (pollici)	0.5 inch
Peso netto	13.3 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	Temperatura ambiente	-20 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

lato di comando

Tensione nominale	24 V DC \pm 10 %	Indicatore di stato	No
-------------------	--------------------	---------------------	----

Lato di carico

Corrente permanente	8 A	Tensione di commutazione AC, max.	250 V
Corrente di commutazione min.	5 mA	Tipo di contatto	2 CO contact (AgNi)

Cordinazione di isolamento

Grado di protezione	IP40
---------------------	------

Dati di collegamento

Tecnica di collegamento cavi	Collegamento ad innesto
------------------------------	-------------------------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		