

WCU 501 RS232 CABLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Con i moduli logici WCU 501 e WCU 650 completamente incapsulati, è possibile monitorare, comandare e regolare i propri processi, anche in condizioni ambientali estreme. A tale proposito, la serie WCU offre dimensioni, prestazioni, robustezza e facilità d'uso eccellenti. L'ambiente di programmazione grafico e intuitivo Micon-L consente la commutazione flessibile degli input analogici e digitali, oltre che degli output digitali. Il raggio d'azione del software e dell'hardware sono espandibili per soddisfare su richiesta le esigenze dei clienti.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	universal, USB 2.0
N. d'ordine	2515030000
Tipo	WCU 501 RS232 CABLE
GTIN (EAN)	4050118528756
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2024-06-30T00:00:00+02:00

WCU 501 RS232 CABLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Lunghezza	200 mm	Lunghezza (pollici)	7.874 inch
Peso netto	43 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-30 °C...60 °C	Temperatura d'esercizio	-20 °C...60 °C
------------------------------	----------------	-------------------------	----------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati di collegamento

Tipo di collegamento	Connettore femmina SUB-D a 9 poli
----------------------	-----------------------------------

Dati di sistema

Interfaccia	In serie RS232
-------------	----------------

Dati generali

Resistenza alle vibrazioni	min. 50 m/s ² (5 g) @ 10...150 Hz
----------------------------	--

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		