

Illustrazione del prodotto

I nostri moduli di alimentazione facilitano la manipolazione durante l'alimentazione del sistema. Per esempio, il raggio di curvatura del cavo può essere ridotto utilizzando un modulo di alimentazione con ingresso laterale.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Collegamento supplementare (Morsetto), 50 mm ²
N. d'ordine	2659090000
Tipo	FIT 50 GN/F
GTIN (EAN)	4050118671445
CPZ	3 Pieza
Stato consegna	Disdetto
Disponibile fino a	2024-08-30T00:00:00+02:00
Prodotto alternativo	FIT 50 GN

Dati tecnici**Omologazioni**ROHS Conforme**Dimensioni e pesi**

Profondità	27 mm	Profondità (pollici)	1.063 inch
Posizione verticale	39.7 mm	Altezza (pollici)	1.563 inch
Larghezza	17.8 mm	Larghezza (pollici)	0.7008 inch
Peso netto	30 g		

TemperatureTemperatura ambiente -5 °C...40 °C**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	08c53393-8863-492c-addc-d040b46da0d3

Dati dei materialiColori grigio**Dati dimensionamento**Sezione di dimensionamento 50 mm² Corrente nominale 150 A**Generale**Numero di poli 1**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		