

**Illustrazione del prodotto**

I nostri moduli di alimentazione facilitano la manipolazione durante l'alimentazione del sistema. Per esempio, il raggio di curvatura del cavo può essere ridotto utilizzando un modulo di alimentazione con ingresso laterale.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Collegamento supplementare (Morsetto), 50 mm <sup>2</sup>
N. d'ordine	<a href="#">2659100000</a>
Tipo	FIT 50 SN/F
GTIN (EAN)	4050118671438
CPZ	3 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2024-08-30T00:00:00+02:00

## Dati tecnici

### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensioni e pesi

Profondità	27 mm	Profondità (pollici)	1.063 inch
Posizione verticale	39.7 mm	Altezza (pollici)	1.563 inch
Larghezza	17.8 mm	Larghezza (pollici)	0.7008 inch
Peso netto	30 g		

### Temperature

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	08c53393-8863-492c-addc-d040b46da0d3

### Dati dei materiali

Colori	grigio
--------	--------

### Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento	50 mm <sup>2</sup>	Corrente nominale	150 A
----------------------------	--------------------	-------------------	-------

### Generale

Numero di poli	1
----------------	---

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		