

PV BSS DL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Connettori AC cablabili sul campo per inverter fotovoltaici con Plug & Play

- Grazie al design robusto e alla scelta di materiali resistenti agli UV, il connettore AC può essere utilizzato anche in condizioni ambientali avverse come le vibrazioni e la luce solare forte
- La soluzione dei connettori trifase è stata ottimizzata per sezioni di cavi fino a 16 mm², riducendo in modo significativo le perdite di energia.
- Il design compatto offre elevate prestazioni con un ingombro ridotto
- L'installazione è rapida ed efficiente e consente una comoda gestione sul campo

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	2920120000
Tipo	PV BSS DL
GTIN (EAN)	4099986583016
CPZ	20 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto 11.4 g

Temperature

Temperatura d'esercizio continuo, min. -40 °C Temperatura d'esercizio continuo, max. 105 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
 REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
 SCIP dd4ee0b3-e949-42dd-9269-5de96565d3fd

Dati tecnici

Grado di protezione IP65, in stato chiuso, IP2x aperto, IP67, IP68 Grado di lordura 3

Dati generali

Colori nero Grado di lordura 3
 Materiale di base Plastica

Garanzia

Periodo 2 anni

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002928	ETIM 9.0	EC002928
ETIM 10.0	EC002928	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		