

HDC 06B ABU BP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Le custodie in plastica sono particolarmente adatte per applicazioni in cui la resistenza dei metalli non è sufficiente. Inoltre, le custodie qui illustrate sono più leggere e leggermente più economiche delle custodie in alluminio standard. Può quindi essere opportuno utilizzare le custodie in plastica nelle applicazioni in cui i materiali non devono essere così robusti. La tenuta è sempre IP65.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 3, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Base passante, Gancio trasversale in basso, Gancio trasversale non sostituibile, Standard, Dimensione entrate cavi: none |
| N. d'ordine | 3107170000 |
| Tipo | HDC 06B ABU BP |
| GTIN (EAN) | 4099987172066 |
| CPZ | 1 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità | 43 mm | Profondità (pollici) | 1.6929 inch |
| Posizione verticale | 30.6 mm | Altezza (pollici) | 1.2047 inch |
| Larghezza | 80 mm | Larghezza (pollici) | 3.1496 inch |
| Lunghezza | 80 mm | Lunghezza (pollici) | 3.1496 inch |
| Peso netto | 77 g | | |

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a |

Dati generali

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 | Materiale base della custodia | Poliammide |
| Grado di protezione | IP65, in stato collegato | Custodie EMC | No |
| Materiale elemento di bloccaggio | Poliammide | | |

Dimensioni

Entrata cavo No

Esecuzione

| | | | |
|-------------------------|--------------------|---|--|
| Dimensione entrate cavi | none | Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio | Parte inferiore |
| Copertura | senza coperchio | Numero entrate cavo laterali | 0 |
| Esecuzione custodia | Base passante | Esecuzione sistema di chiusura | Gancio trasversale in basso, Gancio trasversale non sostituibile |
| Forma | Standard | Dimensioni di installazione | 3 |
| Entrata cavo | No | Tipo | Base passante (mont. in feritoia) |
| Versione con gancio | Gancio trasversale | Guarnizione | NBR |
| Filettatura (interna) | M 32 | Colore (RAL) | RAL 9005 |
| BG | 3 | Adatti per ModuPlug® | Sì |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

Disegni



Calotta, entrata cavo laterale



Le custodie in plastica sono particolarmente adatte per applicazioni in cui la resistenza dei metalli non è sufficiente. Inoltre, le custodie qui illustrate sono più leggere e leggermente più economiche delle custodie in alluminio standard. Può quindi essere opportuno utilizzare le custodie in plastica nelle applicazioni in cui i materiali non devono essere così robusti. La tenuta è sempre IP65.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | HDC 16D TSBU 1M25 BP | Versione |
| N. d'ordine | 3164350000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 3, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4099987800563 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: |
| | | 1*M25, M 25, M 32 |
| Tipo | HDC 16D TSBU 1M32 BP | Versione |
| N. d'ordine | 3107180000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 3, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4099987172080 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 32 |

Calotta, entrata cavo dall'alto



Le custodie in plastica sono particolarmente adatte per applicazioni in cui la resistenza dei metalli non è sufficiente. Inoltre, le custodie qui illustrate sono più leggere e leggermente più economiche delle custodie in alluminio standard. Può quindi essere opportuno utilizzare le custodie in plastica nelle applicazioni in cui i materiali non devono essere così robusti. La tenuta è sempre IP65.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | HDC 16D TOBU 1M25 BP | Versione |
| N. d'ordine | 3164330000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 3, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4099987800525 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 25, |
| | | M 32 |
| Tipo | HDC 16D TOBU 1M32 BP | Versione |
| N. d'ordine | 3164290000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 3, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4099987800143 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 32 |


HDC 06B ABU BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessori

www.weidmuller.com

Dimensioni 3



La tecnologia di collegamento PUSH IN è una tecnica ad innesto diretto. Il cavo pretrattato può essere innestato direttamente nel livello di collegamento cavo senza bisogno di mezzi ausiliari.

Numero di poli: 6

Corrente di dimensionamento: 24 A

Tensione di dimensionamento: 500 V

Tensione nominale secondo UL/CSA: 600 V AC/DC

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | HDC HE 6 FP | Versione |
| N. d'ordine | 1873520000 | HDC - Connettore, Femmina, 500 V, 24 A, Numero di poli: 6, PUSH |
| GTIN (EAN) | 4032248457779 | IN, Dimensioni di installazione: 3 |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | HDC HE 6 MP | Versione |
| N. d'ordine | 1873530000 | HDC - Connettore, Maschio, 500 V, 24 A, Numero di poli: 6, PUSH IN, |
| GTIN (EAN) | 4032248457786 | Dimensioni di installazione: 3 |
| CPZ | 1 ST | |