

**CB 500/12,5 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Fascette serracavo CB per il fissaggio di cavi e marcatori.

- Sono adatte in particolare al fissaggio dei segnacavi CLI M, SFX, WKM e WKS.
- Conformi a IEC 62275: 2006
- Poliammide resistente alle rotture PA 6.6 con classe di infiammabilità V2 secondo UL-94

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Fascette serracavo, 12.5 x 500 mm, poliammide 66, 1080 N
N. d'ordine	<a href="#">7940006079</a>
Tipo	CB 500/12,5 BK
GTIN (EAN)	4032248520282
CPZ	50 Pieza

**Dati tecnici**

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Sito web UL</a>
N° certificato (UR)	E317499

**Dimensioni e pesi**

Profondità	1.95 mm	Profondità (pollici)	0.0768 inch
Posizione verticale	500 mm	Altezza (pollici)	19.685 inch
Larghezza	12.5 mm	Larghezza (pollici)	0.4921 inch
Peso netto	13.9 g		

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego -40...85 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Materiale di installazione**

Resistente ai raggi UV	No	Riaprire	No
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Campo delle temperature di impiego, max.	85 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Alogeni	No
Diametro del cavo, max.	143 mm	Materiale di base	poliammide 66
Resistenza alla trazione	1080 N	Diametro fascio, max.	143 mm
Resistenza alla trazione (libbra-forza)	243 lbf	Diametro fascio, min.	30 mm

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

**Disegni**

