

KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Custodia con foro filettato, 75 x 80 x 56,5, poliestere rinforzato con fibra di vetro, Fori lato A: 2 x M16x1,5, Fori lato B: 2 x M16x1,5
N. d'ordine	8000004160
Tipo	KLIPPON POK1 2M16AB CSS
GTIN (EAN)	4032248986231
CPZ	1 Pieza

KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	56.5 mm	Profondità (pollici)	2.2244 inch
Posizione verticale	75 mm	Altezza (pollici)	2.9527 inch
Larghezza	80 mm	Larghezza (pollici)	3.1496 inch
Peso netto	265 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

Dati del materiale

Superficie	non trattato, lucido	Materiale di base	poliestere rinforzato con fibra di vetro
------------	----------------------	-------------------	--

Dati generali

Colori	grigio argento	Grado di protezione	IP66, IP67
Tabella dei colori (simile)	RAL 7001		

Caratteristiche di montaggio

Byggbar No

Caratteristiche standard

Prodotto di riferimento [KLIPPON POK 080806](#)

Custodia

Materiale di base	poliestere rinforzato con fibra di vetro	adatto per guida equipaggiata	KL SET 6A4 S
Fori lato C	nessuno	Fori lato D	nessuno
Fori lato A	2 x M16x1.5	adatto per guida non equipaggiata	TS15 68 KLIPPON POK1 CSS
Fori lato B	2 x M16x1.5		



Classificazioni

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Disegni



KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Tappi filettati in plastica Ex e/i 7 Joule

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VP M16 EX SI 7J	Versione
N. d'ordine	2066720000	VPK EX 7J (tappo filettato Ex, plastica, 7J), Tappi di chiusura, in
GTIN (EAN)	4050118415438	stato chiuso, M 16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.),
CPZ	100 ST	poliammide 6